

Caratteristiche principali:

Fotocamera 1. Economico sicurezza

2. la qualità delle immagini di Nizza e prezzo

3. ampiamente compatibile, in grado di eguagliare AHD DVR e DVR Standalone Tutti

4. Facile da usare, Plug and Play

Software 5.Advanced CMS supporto 3G vista remota

Applicazione Luoghi

Applica per i finanziari, supermercato, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi, musei

e altri luoghi di requisito di alta definizione.

Modello	MVT-D3041O	MVT-D3041F	MVT-D3041Z	MVT-D3041E	MVT-D3041A
Sensore di immagine	CMOS a colori 1/4 "	CMOS a colori 1/3 "	CMOS a colori 1/3 "	CMOS a colori 1/4 "	CMOS a colori 1/3 "
Sistema TV	PAL / NTSC				
Risoluzione immagine	PAL: 752 (H) x 582 (V), NTSC: 768 (H) x 494 (V)	PAL: 752 (H) x 582 (V), NTSC: 768 (H) x 494 (V)	PAL: 976 (H) x 582 (V), NTSC: 976 (H) x 494 (V)	PAL: 976 (H) x 582 (V), NTSC: 976 (H) x 494 (V)	720P
Risoluzione orizzontale	600TVL	600TVL	700TVL	800TVL	1000TVL
Illuminatore minima	Colore Modello: 0.003 (0,6) Lux (Sens-up OFF), B / N Modello: 0.0001 (0,1) Lux (Sens-up OFF)				
S / N (segnale Y)	> 58dB				
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)				
WDR	-	-	-	-	-
DNR	-	-	-	-	-
OSD	-	-	-	-	-
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / manuale / Outdoor (1.800 ° K ~ 10.500 ° K) al coperto (4.500 ° K ~ 8500 ° K)				
AGC	AUTO				

BLC	IN DATA
Gamma Regolazione	0.45
Sistema di sincronizzazione	Sincronizzazione interna
Uscita video	1.0Vp-p, 75Ω
Voltaggio	DC12V (9V ~ 15V)
Ambiente operativo	-20 ° C ~ 60 ° C / 10% ~ 95% RH

● PRODUCT PICTURE

MTEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

