

Caratteristiche:

1. CMOS / CCD Sensore
2. Segnale è compresso, il trasporto via coassiale
3. Easy da collegare, plug and play
4. Low funzione protetta temperatura, adatta a diverse environment
- Disegno 5. Lightingproof

Specifica:

- Potente zoom ottico 10x
- Alta risoluzione @ 700TVL / 600TVL
- WDR (DWDR), giorno / notte (ICR), DNR (2D & 3D) Auto iris, messa a fuoco automatica, AWB, AGC, BLC
- Max300 ° / s di velocità pan, rotazione continua a 360 °
- Fino a 128 preset, 4 la scansione automatica, 4 tour 4 modello
- Alimentare Azione, Movimento di inattività, sostegno Attività temporizzata
- 1500V onda & protezione contro le sovratensioni, Temperatura: -10 ~50 ° C, DC12V

Modello	MVT-M05
Di velocità manuale	Pan(0,1 °~300 ° / s)
	Inclinazione(0,1 °~180 ° / s)
Alimentazione elettrica	DC 12V
Rotazione	Pan 360 ° in continuo, inclinazione 0~90 ° con auto-flip
Velocità Proporzione	umano-orientato lunghezza focale / adattamento della velocità
Preset	128 preset, titolo può essere modificato
Auto-flip	Inclinazione 90 ° , con auto-flip 180 °
Scansione	355 ° programmabile, 4 scansione
Modello	4 modelli, ed ogni tempo record non è inferiore a 180s
Giro	4 Tour
RTC	Vera funzione orologio, possibile impostare la funzione di auto
Zona di visualizzazione	8 zone programmabili con titolo modificabile

Temperatura indicando	Funzione di protezione a bassa temperatura
Remote controllo	RS485
Baud rate (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
Gamma ID	1-254
Consumo di energia	6W / 9W (IR)
Temperatura	-10°C ~+50°C
Installazione	Mont parete, a sospensione
Peso netto	1.3kg

PRODUCT PICTURE

M' TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Per maggiori informazioni su AHD Prodotti Benvenuti a visitare [FAQ](#)