

Illuminazione ridotta Telecamera IP Starlight per uso esterno H.265 1080P 2MP POE MVT-M1880S

H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)



STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265

No light B/W Mode Low light Color Mode Daytime Clear Color Mode

● FEATURES

M-TEAM

- * Adopts Hisilicon DSP Hi3516CV300 plus Sony CMOS IMX291, risoluzione fino a 1080P / 2MP
- * Prestazioni eccellenti in ambienti con scarsa illuminazione, illuminazione ridotta a 0,001Lux
- * Formato di compressione H.265
- * Obiettivo varifocale 3MP 2.8-12mm, distanza IR 35m

Telecamera IP Starlight VS Telecamera comune in condizioni di scarsa illuminazione.



The image shows a side-by-side comparison of two camera feeds in a dimly lit room. The top feed, labeled 'XVR Common Camera', shows a very dark and grainy image where details are almost completely lost. The bottom feed, labeled 'Starlight IP Camera', shows the same scene with clear, bright colors and sharp details, demonstrating superior low-light performance. Both feeds include a timestamp '2017-12-14 00:31:22 Thu' and a camera ID 'D02'.

Se si desidera visualizzare la qualità dell'immagine reale della telecamera ip Starlight, controllare sotto la registrazione video.

Osserva caldamente: ti preghiamo di impostare la qualità dell'immagine del lettore a 1080p quando guardi il video.



Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.



Adjustable Bracket



Size



IP66 Waterproof Grade, give you more reliable protection



● SPECS

MTEAM

Modello	MVT-M1880S
Tipo di sensore	SONY CMOS IMX291 1 / 2,8 (illuminazione ridotta)
DSP	Hi3516CV300
Formato di compressione	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
Risoluzione	1080P 1920 * 1080
Velocità dell'otturatore	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Compressione video	32kbps ~ 16Mbps
lente	Obiettivo Megapixel HD 2.8 ~ 12mm (M12)
Tipo di interfaccia lente	(M12)
Sistema di commutazione giorno e notte	IR-CUT
Compressione audio	ADPCM
WDR	Supporto DWDR
Illuminazione minima	0.001Lux
Impostazione dell'immagine	Saturazione, luminosità, rapporto di contrasto possono essere regolati da CMS e Browser IE
Allarme intelligente	Rilevazione del movimento, perdita di video, disconnessione del cavo di rete e IP affrontare il conflitto
Funzione di memoria	Archiviazione di rete
Protocollo di rete	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Funzione generale	Prevenzione flash, doppio flusso, heartbeat, protezione con password
Interfaccia di comunicazione	Porte Ethernet RJ45, 10M / 100M adattate in modo adattivo

GUIDATO	Led IR 42pcs
Distanza IR	35m
ONVIF	Supporta ONVIF 2.4
Energia	Alimentatore CC 12V / 1A o fare POE sul cavo video di estensione
Temperatura di esercizio	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages
M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pacchetto: Scatola del marchio MVTEAM o scatola Netural o specificata da cliente.

▼ Shipping
M'TEAM










Spedizione: In base alle tue richieste di scegliere il miglior modo di spedizione.

Contattaci:

Se hai qualche domanda, benvenuto [Contattaci](#).

La tua attenzione alla nostra azienda è molto apprezzata.

Benvenuto da visitare il nostro sito ufficiale www.mvteamcctv.com per visualizzare demo video, scaricare il catalogo prodotti e leggere gli articoli tecnici CCTV