

- 1) coperta, campo di IR: da 35 a 40 m, controllo corrente costante, interruttore sincrono
- 2) mini coperta 4 "camera destino velocità, Pan continuamente ruotare di 360 °, inclinazione di 90 °, rotazione con auto-flip, velocità orizzontale (0.1 ° ~ 300 ° / s), velocità verticale (0.1 ° ~ 180 ° / s)
- 3) Built-in 10 volte moduel integrato automatica, funzionamento più conveniente e flessibile
- 4) 128 preset, 4 Tour, 4 scansione, 4 modelli, funzione orologio 8 zone programmabili con il titolo modificabile, precisione preset laurea 0.01 °
- 5) in tempo reale, visualizzazione della temperatura, bassa temperatura funzione protetta
- 6) Sostenere la privacy della zona di mascheramento, 3D-NR
- 7) Il disegno Lightningproof, fornire protezione contro i fulmini sottile
- 8)1/3 di pollice, sony 238 CMOS 1MP / 720P zoom ottico 10x ICR

Specifiche PTZ	
Manuale velocità	Pan(0.2 °~300 ° / s)
	Inclinazione(0.2 °~180 ° / s)
Energia fornire	DC 12V
Rotazione	Pan continuamente 360 °, inclinazione 0~90 ° con auto-flip
Velocità Proporzione	Come il lunghezza di messa a fuoco, a regolazione automatica il velocità
Preset	128 preset, titolo lattina essere modificato
Auto-flip	Inclinazione fuori uso 90 °, con auto-flip 180 °
Scansione	355 ° programmabile, 4 scansione
Modello	4 modelli, e a testa disco orario è non Di meno di 180s
Giro	4 tour, e velocità & amp; parco orario di preset lattina essere impostato.
Romote controllo	RS485

Baud tasso (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
ID gamma	1-254
Energia consumo	6W
Temperatura	-10°C ~+50°C/ -40°C ~+60°C via riscaldatore & amp; Fans (Opzionale)
Installazione	Parete installazione, soffitto installazione
Netto il peso	1.8kg
<b>CAM SPEC</b>	
Sensor	1/3 " Sony 238 CMOS Sensor + NVP2431H 1280 x 720
OTTICA	Ottico x10, Zoom f = 5,1 millimetri ~ 51 millimetri
Angolo	Appr. 55,2 ° (Wide) a 3.2 ° (Tele)
Min. Illuminazione	Colore : 0.5 lux , BW : 0.1Lux
S / N (Y segnale)	52dB
Bianco Bilancio	Auto
ICR	Manuale/Auto
DNR	Auto / Spento / Basso / Mezzo / Alto
HLC	Spento / In data
Scacciabruma	Spento / In data
Max Guadagno	Auto
IRIS	Auto
FLIP	Verticale , Orizzontale , Verticale-orizzontale, OFF Selezionabile



● EXHIBITIONS

