

## ● FEATURES



Pan 360 ° in continuo, inclinazione di 90 ° di rotazione, auto-flip, velocità manuale: 0.2 ° ~ 300 ° / s.

Built-in nuovo array LED IR fino a 40 m, disegno corrente costante

128 preset (titoli possono essere impostati);

Tour si basa su preset, velocità & tempo parco di preset può essere impostato.

4 di scansione, la scansione supporto tra il limite sinistro e limite destro ad una velocità nominato.

Built-in menu OSD, può cambiare le informazioni e il parametro di cupola attraverso il menu

Funzione di Action Park, può preset auto-call o start-up tour, modello ed eseguire la scansione dopo inattività cupola per un periodo di tempo

Comunicazione: RS485

Built-in multi-protocolli quali PELCO-D, PELCO-P, ecc

Built-in TVS onda a prova, DC12V; IP66

## ● SPECS



Specifiche PTZ	
Manuale velocità	Pan(0.2 °~300 ° / s)
	Inclinazione(0.2 °~180 ° / s)
Energia fornire	DC 12V
Rotazione	Pan continuamente 360 °, inclinazione 0~90 ° con auto-flip
Velocità Proporzionale	Come il lunghezza di messa a fuoco, a regolazione automatica il velocità
Preset	128 preset, titolo lattina essere modificato
Auto-flip	Inclinazione fuori uso 90 °, con auto-flip 180 °
Scansione	355 ° programmabile, 4 scansione
Modello	4 modelli, e a testa disco orario è non Di meno di 180s
Giro	4 tour, e velocità & tempo parco orario di preset lattina essere impostato.
Romote controllo	RS485
Baud tasso (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
ID gamma	1-254
Energia consumo	6W
Temperatura	-10°C ~+50°C/ -40°C ~+60°C via riscaldatore & Fans (Opzionale)
Installazione	Parete installazione, soffitto installazione
Netto il peso	1.8kg

## Specifiche CAM

Sensor	1/3 " Sony 322 CMOS Sensor + SONY4191 ISP 1920 * 1080
OTTICA	Ottico x10, Zoom f = 5,1 millimetri ~ 51 millimetri
Angolo	Appr. 55,2 ° (Wide) a 3.2 ° (Tele)
Min. Illuminazione	Colore : 0.5 lux , BW : 0.1Lux
S / N (Y segnale)	52dB
Bianco Bilancio	Auto
ICR	Manuale/Auto
DNR	Auto / Spento / Basso / Mezzo / Alto
HLC	Spento / In data
Max Guadagno	Auto
IRIS	Auto
FLIP	Verticale , Orizzontale , Verticale-orizzontale, OFF Selezionabile

## ● PRODUCT PICTURE

M TEAM



## ● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M TEAM



Per maggiori informazioni su AHD Prodotti Benvenuti a visitare [FAQ](#)