

**Caratteristiche principali:**

- \* Telecamere 1MP / 1.3MP / 2MP AHD avilable
- \* AHD-CVI-TVI-CVBS 4-in-1 Cameradisponibile
- \* Menu OSD opzionale (funzione D-WDR, BLCCeccetera)
- \* Può essere usato come macchina fotografica CVBS con il tasto interruttore gratis
- \* 500m trasmettere su Coaxible cavo
- \* Supporto Balun trasferimento

**Applicazione Luoghi:**

Applica per sostituire il vecchio sistema analogico e nuovi progetti nei settori finanziario, supermercato, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi, musei e altri luoghi di requisito di alta definizione.

Modello numero:	Specifiche chiave	
MVT-AH21A	con 2.8-12mm (M12) Vari-focale dell'obiettivo, 42pcs x LED Φ5 IR, 35m IR Distanza, staffa con cavo incorporato, grigio e bianco colore opzionale	1/4 "CMOS (OV9712 + NVP2431H) 1.0M / 720P, con IR CUT
MVT-TAH21N		1/4 "CMOS (AR0141 + HDI8901) 1.0M / 720P, illuminazione bassa, con il TAGLIO di IR, TVI-CVI-AHD-CVBS 4-in-1 Camera
MVT-AH21N		1/4 "CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1.0M / 720P, illuminazione bassa, con IR CUT
MVT-AH21T		1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3M / 1024P, con IR CUT
MVT-AH21B		1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3M / 1024P, con IR CUT
MVT-AH21R		1/3 " CMOS (AR0237 + NVP2441H) 2MP / 1080P, con IR CUT
MVT-AH21P		1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2MP / 1080P, con IR CUT

Modello	MVT-AH21P
Sensor	1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H)

Risoluzione	2MP		
Pixel effettivi	1920 (H) * 1080 (V)		
Lente	3MP HD 2.8-12mm (M12)		
Led	42pcs led		
Distanza IR	35m		
SEGNALE	PAL o NTSC		
Uscita video	HD-AHD		
Min. Illuminazione	0.01Lux F1.2		
Shutter	4 / 25s ~ 1 / 45,000s		
Sincronizzazione	Interiore		
Uscita video	1 canale Uscita video ad alta definizione BNC HDAHD		
OSD	Opzionale	BLC	BLC / HLC / OFF
		D-WDR	OFF / ON (Livello 0-8) / Auto
		3D-NR	OFF / LOW / MID / HIGH
		Giorno notte	Auto, a colori, B / N, Ext
		Scacciabruma	OFF / AUTO
Alimentazione elettrica	DC 12V ± 10%		
Ambiente di lavoro	-20 ° C ~ + 50 ° C / Meno del 95% di umidità relativa (senza condensa)		
Consumo di energia	4W MAX		
Classifica IP	IP66, uso esterno, cassa del metallo		

## ● PRODUCT PICTURE

**M'TEAM**



## ● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



## ● EXHIBITIONS

M' TEAM

