

Caratteristiche principali:

Fotocamera 1. Economico sicurezza

2. la qualità delle immagini di Nizza e prezzo

3. ampiamente compatibile, in grado di eguagliare AHD DVR e DVR Standalone Tutti

4. Facile da usare, Plug and Play

Software 5.Advanced CMS supporto 3G vista remota

Applicazione Luoghi

Applica per i finanziari, supermercato, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi, musei e altri luoghi di requisito di alta definizione.

| Modello | MVT-D3441N | MVT-D3451A |
|----------------------|--|--|
| Pixel Attivo | 976 * 496 | P: 976 * 582 N: 976 * 494 |
| Risoluzione | 800TVL | 800TVL |
| Uscita video | 1,0 Vp-p Composito Segnale (75 ohm) | 1,0 Vp-p Composito Segnale (75 ohm) |
| SYNC | Interiore | Interiore |
| Sensor | PC1099 | P: ICX811AK N: ICX810AK |
| Illuminazione minima | 0.01Lux | 0.05Lux |
| Gama regolare | 0.45 | 0.45 |
| Elettrico Shutter | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s |
| Rapporto S / N | 48dB (min) (AGC chiuso) | 52dB (min) |
| DNR | - | 3D-DNR |
| AWB | AUTO | ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUALE / PUSH BLOCCO |
| AGC | AUTO | AUTO |
| BLC | - | ACCESO SPENTO |
| OSD | - | SÌ |

| | | |
|------------------------|--|---|
| D-WDR | - | - |
| SWDR | - | OFF / basso / Midlow / Metà / Midhigh / Alta |
| HLC | - | ACCESO SPENTO |
| D-Zoom | - | 1-256 |
| IR-Smart | - | ACCESO SPENTO |
| Giorno notte | - | Auto, colori, Ext |
| Mozione | - | 4 aree opzionale |
| Rilevamento | - | 8 tipi |
| Lingua | - | 8 tipi |
| Energia | 50mA | 120mA |
| Dissipazione | | |
| Ingresso alimentazione | DC12V ± 1V | DC12V ± 1V |
| Operazione | | |
| Temperatura | Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, umidità inferiore al 85% di umidità relativa | Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, u |

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

