

Caratteristiche principali:

- 1.0M / 1.3M / 2.0M pixel in tempo reale full optional, ad alta definizione 1080P
- Il follow-HD e il video CVBS di serie
- Obiettivo fisso 6mm (M12)
- Valutazione impermeabile: IP66
- 75- 3 sostegno generale sotto la distanza di trasmissione cavo coassiale senza perdita di oltre 500M
- ad alta velocità, a lunga distanza, trasmissione in tempo reale
- Supporto OSD
- la transizione IC, per raggiungere giorno e notte la visualizzazione
- 3 ° generazione effettivamente importati LED utilizzati IR e obiettivo ad alta risoluzione in megapixel, questa fotocamera ripristino del colore, definizione delle immagini, ed è stato descritto come una grande visione notte prestazioni.

Applicazioni:

Finanza, supermercati, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi, musei e altri luoghi di applicare i requisiti ad alta risoluzione.

Modello	MVT-AH20P
Sensor	1/3 "CMOS Pixelplus 2.0M / 1080P SON322
SEGNALE	PAL / NTCS
Uscita video	HD-AHD / CVBS
Pixel effettivi	1920 (H) * 1080 (V)
Min. Illuminazione	0.01Lux F1.2
Shutter	4 / 25s ~ 1 / 45,000s
Sincronizzazione	Interno
Uscita video	1 canale BNC HDAHD / CVBS uscita video ad alta definizione
BLC	opzionale
OSD	opzionale
AWB	Automatico / manuale / giorno / notte
Giorno notte	Auto (ICR) / Colore / B / N
Distanza di trasmissione	Negli 500m tramite un cavo coassiale 75-3
Alimentazione elettrica	DC 12V ± 10%
Ambiente di lavoro	30 ° C ~ + 60 ° C / Meno 95% RH (senza condensa)
Consumo di energia	4W MAX

● PRODUCT PICTURE

MYTEAM



● FACTORY & OFFICE

MYTEAM



