FEATURES

Caratteristiche principali:

• 1.0M / 1.3M / 2.0M pixel in tempo reale full optional, ad alta definizione 1080P
• Il follow-HD e il video CVBS di serie
• Obiettivo fisso 6mm (M12)
• Valutazione impermeabile: IP66

• 75- 3 sostegno generale sotto la distanza di trasmissione cavo coassiale senza perdita di oltre 500M

• ad alta velocità, a lunga distanza, trasmissione in tempo reale
• Supporto OSD
• la transizione IC, per raggiungere giorno e notte la visualizzazione

• 3 ° generazione effettivamente importati LED utilizzati IR e obiettivo ad alta risoluzione in megapixel, questa fotocamera ripristino del colore, definizione delle immagini, ed è stato descritto come una grande visione notte prestazioni.

Applicazioni:
Finanza, supermercati, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi, musei e altri luoghi di applicare i requisiti ad alta risoluzione.

SPECS

Modello	MVT-AH14A	MVT-AH14N
Sensor	1/4 "CMOS Pixelplus 1.0M / 720P OV9712	1/4 "CMOS Pixelplus 1.0M / 720P AR0141
SEGNALE	PAL / NTCS	
Uscita video	HD-AHD / CVBS	
Pixel effettivi	1280 (H) * 720 (V)	1280 (H) * 720 (V)
Min. Illuminazione	0.01Lux F1.2	
Shutter	4 / 25s ~ 1 / 45,000s	
Sincronizzazione	Interno	
Uscita video	1 canale BNC HDAHD / CVBS uscita video ad alta definizione	
BLC	opzionale	
OSD	opzionale	

AWB	Automatico / manuale / giorno / notte
Giorno notte	Auto (ICR) / Colore / B / N
Distanza di trasmissione	Negli 500m tramite un cavo coassiale 75-3
Alimentazione elettrica	DC 12V ± 10%
Ambiente di lavoro	30 ° C ~ + 60 ° C / Meno 95% RH (senza condensa)
Consumo di energia	4W MAX

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS