

1080N 960x1080 5 in 1 Hybrid NVR CE, FCC, Rohs H.264 8CH DVR (6708H80H)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes: AHD+TV+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- \ TVI \ CVI 1.AHD: 8CH 1080N @ 15fps di registrazione, playback 4CH 1080N;
- Modalità 2.HVR 1: registrazione 25fps IP 1080P @ 4CH 1080N @ 15fps analogico + 4CH, 2CH riproduzione a 1080p @ 25fps;
- 3.HVR Modalità 2: registrazione 25fps IP 1080P @ 2CH 1080N @ 15fps analogico + 6CH, 4CH riproduzione a 1080p @ 25fps;
- registrazione 25fps IP 1080P @ 8CH,; 4.NVR 4CH riproduzione a 1080p @ 25fps;
- 5.NVR: registrazione 4CH 3MP @ 25fps IP, 2CH 3MP @ 25fps riproduzione;
- 6-Audio: Ingresso 4 canali, uscita 1ch
- 7-Support zoom digitale, P2P vista a distanza

| | |
|--|---|
| Modello | 6708H80H |
| Compressione | H.264 compressione standard |
| operazione | Linux embedded |
| Immagine di codifica-control | Modifica immagine regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale |
| dual stream | Può essere impostato in ogni canale |
| la qualità delle immagini Monitor | 1080N 960 * 1080 |
| rilevazione dinamica Immagine | Molteplici aree di rilevamento in ogni canale |
| Video framerate | AHD \ TVI \ CVI: 8CH 1080N registrazione @ 20fps NVR: 8CH 1080P @ 25fps registrazione IP |
| qualità di riproduzione dell'immagine | AHD \ TVI \ CVI 4CH 1080N riproduzione NVR: 2CH 1080P @ 25fps riproduzione |
| modalità video | manuale di supporto, automatico, controllo dinamico, allarme modalità video di innesco |
| modalità di backup | U disco, USB disk portatile, burn USB, storage di rete e di backup |
| modalità Operate | Topo, Telecomando,Pannello di controllo frontale |
| login localmente | e la password |
| Salva la registrazione | disco rigido e rete locale |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| interfaccia esterna | ingresso video | 180P @ 25FPS / CH NVR , 1080N @ 20FPS / CH AHD TVI CVI |
| | Ingresso audio | 4x RCA |
| | Interfaccia di rete | 10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45) |
| | Porta USB Collegare | 2 x USB 2.0 |
| | RS485 | RS485 * 1 |
| | ingresso allarme | NO |
| | uscita di allarme | NO |
| | HDD interno | 1 porta SATA HDD |
| | Capacità massima | Massimo 4TB ogni SATA |
| monitoraggio Cellulare | Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android | |
| Energia | 12V /2UN | |
| dimensione DVR | 255 * 45 * 235 millimetri | |
| Peso | & Lt; 2,7 kg (senza HDD) | |



M TEAM

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Contattaci:

Se avete qualche domanda, benvenuto per [Contattaci](#).

La vostra attenzione per la nostra azienda è molto apprezzato.

Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale www.myteamcctv.com vedere [demo video](#), [scarica il catalogo dei prodotti](#) e leggere [articoli tecnici CCTV](#).