

Telecamera IPTV di sicurezza IP Camera Starlight CCTV MVT-M3280S

● FEATURES

MVTEAM



H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)

STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265

No light B/W Mode Low light Color Mode Daytime Clear Color Mode

- * Adopts Hisilicon DSP Hi3516CV300 plus Sony CMOS IMX291, risoluzione fino a 1080P / 2MP
- * Prestazioni eccellenti in ambienti con scarsa illuminazione, illuminazione ridotta a 0,001Lux
- * Formato di compressione H.265
- * Obiettivo varifocale 3MP 2.8-12mm, distanza IR 35m

Telecamera IP Starlight VS Telecamera comune in condizioni di scarsa illuminazione.



XVR Common Camera →

Starlight IP Camera →

Se si desidera visualizzare la qualità dell'immagine reale della telecamera ip Starlight, controllare sotto la registrazione video.

Osserva caldamente: ti preghiamo di impostare la qualità dell'immagine del lettore a 1080p quando guardi

il video.



▼ Pictures

M'TEAM



▼ 3-Axis Bracket

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Modello	MVT-M3280S
Tipo di sensore	SONY CMOS IMX291 1 / 2,8 (illuminazione ridotta)
DSP	Hi3516CV300
Formato di compressione	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
Risoluzione	1080P 1920 * 1080
Velocità dell'otturatore	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Compressione video	32kbps ~ 16Mbps
lente	Megapixel HD 8mm Lens (CS)
Tipo di interfaccia lente	(M12)
Sistema di commutazione giorno e notte	IR-CUT
Compressione audio	ADPCM
WDR	Supporto DWDR
Illuminazione minima	0.001Lux
Impostazione dell'immagine	Saturazione, luminosità, rapporto di contrasto possono essere regolati da CMS e Browser IE
Allarme intelligente	Rilevazione del movimento, perdita di video, disconnessione del cavo di rete e IP affrontare il conflitto
Funzione di memoria	Archiviazione di rete
Protocollo di rete	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Funzione generale	Prevenzione flash, doppio flusso, heartbeat, protezione con password
Interfaccia di comunicazione	Porte Ethernet RJ45,10M / 100M adattate in modo adattivo
GUIDATO	Led IR 42pcs
Distanza IR	35m
ONVIF	Supporta ONVIF 2.4
Energia	Alimentatore CC 12V / 1A o fare POE sul cavo video di estensione
Temperatura di esercizio	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pacchetto: Scatola del marchio MVTEAM o scatola Netural o specificata da cliente.



Spedizione: In base alle tue richieste di scegliere il miglior modo di spedizione.

Contattaci:

Se hai qualche domanda, benvenuto **Contattaci**.

La tua attenzione alla nostra azienda è molto apprezzata.

Benvenuto da visitare il nostro sito ufficiale www.mvteamcctv.com per visualizzare demo video, scaricare il catalogo prodotti e leggere gli articoli tecnici CCTV