1024p AHD□□□□□□□□□□360□□CCTV□□□□MVT-AH60□

FEATURES

主な特徴:

- 1.3Mピクセルのフルリアルタイム
- フォローHDおよびCVBSビデオ規格

第3世代LEDアレイ、15メートルIR距離、Vandalproofカメラ•3個

- 360度魚 - 眼 Panor5MPの1.5ミリメートル（M12）レンズとのアミドカメラ、
- 損失のない一般的な75~3同軸ケーブルの下で500M以上のサポート伝送距離
- 高速、長距離、リアルタイム伝送
- サポートOSDメニュー
- ICRの切り替えで、昼と夜の監視を達成するために
- 純粋にインポートされた第三世代の赤外線LEDとメガピクセルの高精細レンズを使用し、これらのカメラは、画像の定義と夜の表示、色の復元に優れたパフォーマンスとして紹介されています。

アプリケーションの場所

金融、スーパーマーケット、電気通信、政府、学校、空港、工場、ホテル、美術館、高精細の要件の他の場所に適用します。

SPECS

モデル	MVT-AH60T	MVT-AH60B
センサー	1/3 "のCMOS pixelplusの1.3M / 1024P AR0130	1/3 "のCMOS pixelplusの1.3M / 1024P SONY225
信号	PAL / NTCS	
ビデオ出力	HD-AHD / CVBS	
有効画素数	1280（H）* 1024（V）	1280（H）* 1024（V）
ミン。照明	0.01Lux F1.2	
シャッター	4 / 25S~1 / 45,000s	
同期	内部	
ビデオ出力	1チャンネルBNC HDAHD / CVBS高解像度ビデオ出力	
BLC	任意	
OSD	任意	
AWB	自動/手動/昼/夜	
デイ/ナイト	自動（ICR）/カラー/ B / W	
伝送距離	75-3の同軸ケーブルを介して500メートル以上	
電源	DC 12V±10%	
作業環境	30℃~+ 60℃/ 95%未満RH（結露しないこと）	
消費電力	4W MAX	

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

詳細については **AHD** 製品が訪問する歓迎します よくある質問