FEATURES

1080P，1 / 2.8 "SONY□□□□2M CMOS□□□20□□□□□4.7□□□□□□□94.0□□□□□□□DWDR

1□□IR□□7.0□□□□□□□□□□120□□□□
Max.25 / 1080 @ 30fps□

2□368 IT□□□□□□□□□264&□038;□□□; MJPEG□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3□DWDR□□□/□□□□ICR□□DNR□2D&□038;□□□; 3D□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□AWB□AGC□BLC

4□□□□□□□□□□□□□□□Web□□□□□CMS

5□□□□□300°□□□□□□□□/ 0°□360°□□□□□□□□□□□0°□90°□□□□□

6□□□□□□□128; 4□□□□□□□□□□

7□□□□&□038;□□□;□□□□□□

8□□□□□□-10℃□50℃

9□□□□□□□□

[PTZ IP□□□□□□□□□□]

SPECS

□□ □□□□□□□□□□□360°□□□90°□□□□□□	

□□□ □□□□□0.1°□50°/□□□□□□□□0.1°□50°/□□
IR □□□100□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□
□□□ □□□□□□□□□□□□□
128□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□;
□□□ □□□□□□□□□□□&□038□□□□□□□□□□□□□;□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□ □□□; PTZ□□□
□□ □□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□
□□ TVS□□□□

SPEC□□□□□□

□□□□□□	□□□□ LINUX RTOS□□□□□□□32□□□DSP□TI□□□□□DM368□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□32M 128M DDR2□□□□□□
□□□□□	264 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□0,1-6Mpbs□
□□□□□□□	2.0 @ 25fps□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1-25 FPS□□□□□□□

	□□□ □□□□□□□1920×720×1080.1280□
□□□□	□□□□□ 640×360×480×270 352×288 320×240 352×192 320×192 288×192 256 192;
	□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□IO□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□	□□□□□□RTSP / FTP / PPPoE□/ DHCP / DDNS / NTP / UPnP□
	□WEB□OSD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□SPEC

□□□□	□□□1/3 "322 CMOS
	□□□1920×1080
□□□□	□□□□
□□□□	58.16°-2.9°□□□□□□□
□□□	4.□□□□7mm□□ 94□□□□□□
□□□	□□20□□□□
□□□ □□□□□□	0.02LUX
□□□□	□□
□□□□□□□□	□□
IRCF□□□□□□	*□□□/□□□□□□□□□□□
□□□□	□1.0□□□□□□□□□□0.01□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□ □□□□□□DSP-8□□□□
□□□□□□□□□	*□□□/□□□□R □□□/ B□□□□□□□□□UP DOWN□□
IRCF□□□□□□	*□□□/□□□□□□□□□□□

□□

□□□□□□	10BASE-T / 100BASE-TX RJ45 □□□□
□□□□□□ □□□	1920 * 1080
□□□□□□□	25/30 FPS
□□□□	H.264 / MJPEG
□□□□□□	□□□□
ONVIF	ONVIF 2.4□
□□□□□	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
□□□□□□	□□□0.2°□50°/□□
	□□□□0.2°□50°/□□
□□□□□□□□□	200°/ S
□□	□□ 360;□□□□□□□□□□□0□90°
□□□□□□□□□□□□	□□Oriented- □□□□/□□□□
□□□□□	128□□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□	90°□□□□□□□ □□□□□□180°□
□□□□	355° □□□□□□□□4scan
□□□	4□□□
□□□□□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□□□PTZ□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□/□□/□□□□/□□□/ Motif□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□/□□□□/□□□/□□□□
OSD	□□
□□	□□□□
□□	-20℃□60℃
□□	0□95□□□□□□□□□□□
□□□□□	IP66□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□	AC24V / 3A 40W□IR □□
□□	6.5□□

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS