FEATURES

1□□□IP66□□□4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□360°□□□□□□90°□□□□□□□□□□□□□□□□□0.1°□300°/□□□□□□□
□0.1°□180°/□□

2□□□10X□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3□128□□□□□□4□□□□4□□□□□4□□□□□□□□□8
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□0.01°

4□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□

5□□□□□□□□□□□□□□□□3D-NR□□□□□

6□□□Lightningproof□□□□□□□□□□

7□ 1/3□□□□□□□222 CMOS 200□□□/ 1080 10□□□□□□ICR

SPECS

PTZ□□	
□□□□□□ □□	□□□0.2°□300°/□□
	□□□□0.2°□180°/□□
□ □□	DC 12V
□□	□□ □□□□ 360°□ □□□ 0□90° □□□□ □□□□□□□
□□ □□	□□□ □□ □□ □ □□□□□□□ □ □□□□ □□ □□
□□□□□□	128 □□□□□□□ □□□□□ □ □□ □□□□□□
□□□□□□□□	□□□ □□□ 90° □□□□□ □□□□□□□ 180°
□□□□	355°□□□□□□□□□□ 4 □□□□
□□□□	4 □□□□□□ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ 180S
□□□	4 □□□□□ □□□ □□ &□038; □□□ □□ □ □□□□□□ □ □□ □□□□□
Romote □□	RS485
□□ □□□ □RS485□	2400/4800/19200□□9600 BPS
ID □□	1-254
□ □□	6W

□□	-10℃□50℃/ -40℃□60℃ □□ □□□ &□038; □□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□	□ □□□□□□□ □□ □□□□□□
□□□ □□	1.8□□
CAM□□	
□□□□	1/3 " □□□ 322 CMOS □□□□+ SONY4191 ISP
	* 1080 1920
□□	□□□□□□ X10□□□□ F = 5.1□□□□□□ □ 51□□□□□□
□□	APPR□ 55.2°□□□□□ □ 3.2°□□□□
□□□ □□	□ □ 0.5 □□□ □ BW □ 0.1lux
S / N □Y □□□	52□□□□
□□□□ □□□□	□□□
ICR	□□□□□/□□□
DNR	□□□ / □□ / □□ / □□ / □□
HLC	□□ / □
□□□□ □□□	□□□
□□	□□□
FLIP	□□ □ □□□ OFF□□□ □□□□

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS