5-1 で販売のためのハイブリッド DVR 3 mp 2048 * 1536 16 チャネル HD DVR サポート 4 個入 HDD(62B16H300)

Features

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser

Come with cloud ID,easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes

Support remote view,record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone

Sepcifications

1-3MP(2048*1536) ハイブリッド DVR サポート 3 mp、2 m ピクセル、1.3 mp で、1 mp AHD/TVI/IP および 2 mp、1.3 mp で、1 mp CVI カメラ。

2 種類のモードのオプション:

1) AHD/TVI:16CH 3MP@12fps 録画、8 ch 3 mp 再生;
2) AHD/TVI:16CH 1080P@12fps 録音、16 ch 1080 P の再生;
3) HVR:12CH 3MP@12fps アナログ + 4 ch 3MP@25fps IP 記録、4 ch 3MP@25fps 再生;
4) HVR:8CH 3MP@12fps アナログ + 8 ch 3MP@25fps IP 記録、8 ch 3MP@25fps 再生;
5) HVR:4CH 3MP@12fps アナログ + 12 ch の 3MP@15fps IP 記録、4 ch 3MP@25fps 再生;
6) NVR:16CH 1080P@25fps IP 記録、8 ch 1080P@25fps 再生;
7) NVR:8CH 3MP@25fps IP 記録、8 ch 3MP@25fps 再生;
8) NVR:4CH 5MP@25fps IP 記録、4 ch 5MP@25fps 再生;

3 サポート P2P リモートビューの携帯電話および PC

モデル		62B16H300
圧縮		H.264 の標準的な圧縮
操作		埋め込まれた Linux
画像符号化制御		イメージの編集調整可能な可変両方とストリーム オプションを修正
デュアル ストリーム		各チャンネルで設定できます。
モニターの画像品質		3MP(2048*1536)、1024 P、1080 P、720 P
画像の動的検出		各チャンネルで複数の検出エリア
ハイブリッド		AHD TVI、CVI、IP、CVBS
ビデオ モード		手動、自動、ダイナミックの監視、アラーム トリガー ビデオ モードをサポートします。
バックアップ モード		U ディスク、USB ポータブル ディスク、USB 書き込み、ネットワーク ストレージとバックアップ
動作モード		マウス、リモート コント ローラー、フロント パネル コントロール
ローカル ログイン		admin とパスワード
記録を保存します。		ローカル ハード ディスク、ネットワーク
外部インターフェイス	ビデオ入力	16 CH * BNC
	オーディオ入力	8 × RCA
	ネットワーク インターフェイス	ベース T 10/100 M イーサネット (RJ-45)
	USB 接続ポート	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	アラーム入力	4 ch 入力
	アラーム出力	1 ch 出力
	内蔵 HDD	4 SATA HDD ポート
	最大容量	最大 4 TB 各 SATA
携帯電話の監視		ウィンドウ モバイル、iPhone、iPad、Android をサポートします。
電源		12 V/4 A
DVR のサイズ		440 (L) * 380 (W) * 70 (H) mm
重量		< HDD (なし) 5.5 kg

PRODUCT PICTURE

FAQS

1)Dvr はハード ディスクは付属ですか。

Dvr のハード ディスクが付属していません。私たちからハード ディスクを購入する必要がある場合、我々 は、DVR にハード ディスクをインストールでした。

2)録画時間を増やす方法は?

複数のハード ディスクを a.Install

b.set モーション検出記録する dvr

c.reduce 記録解像度とフレーム レート

3)DVR サポートして P2P か。

はい、dvr クラウド id 、P2P 携帯電話とコンピューターのリモート ビューをサポートしています。

4)dvr の携帯電話表示アプリは何ですか。

携帯電話アプリは「Topsview」

5)あなたの dvr の解像度とは何ですか。

720 P の 1080N (1080 H) 1080 P オプション

6)5-1 でハイブリッド Dvr のモードを切り替える方法ですか?

マウスを右クリックして、チャネル型オプションがある、クリックしてチャネルの種類は以下の通りスイッチ モード メニューを開くことができます。

7)どのように多くのカメラの種類は、5-1 でハイブリッド dvr に同時に接続できるか。

5 つのモードをサポートしています、同時に IP CVBS 、TVI CVI。

一部のデジタル チャンネルと一部アナログ チャンネルに dvr を切り替えます。

IP カメラ、AHD 、TVI 、CVBS 、CVI のアナログ チャンネルのデジタル チャンネル。

アナログのチャンネルを切り替えることができます AHD 、TVI 、CVBS 、CVI の葛は、メニューの下でします。

8)DVR を正しく無効にする方法?

電源を切断し、最初に、DVR メニューでオフに。カットしないで電源を直接、DVR が壊れている誤用が原因。

9)DVR のパスワードを回復する方法?

我々 はアプリケーション「GenSuperPassword」を提供することパスワードを回復するアプリケーションを使用することができます。

▼Shipping

M'TEAM

▼Sales Office and Sample room

▼Our factory and production workflow

Brush Pasting

SMT

Reflow Soldering

Inspection

Camera Test 2

Camera Test 1

Assembling

Soldering

Waterproof Test

Ageing Test

Packing

Ready for shipping

▼Trade Shows

お問い合わせ。

何か質問があればへようこそ お問い合わせ.

当社にあなたの細心の注意は高く評価されています。

当社の公式ウェブサイトを訪問する歓迎 www.mvteamcctv.com 表示するのにはビデオのデモ,製品カタログをダウンロードします。読むと CCTV の技術記事.