FEATURES

M'TEAM

□□□□□

1.□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□□□□

3.□□□□□AHD DVR□□□□□□□□□□□□□DVR□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□

3G□□□□□□□□□□□□□□□5.Advanced CMS□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

SPECS

M'TEAM

□□□	MVT-D2841N	MVT-D2851A
□□□□□□□□□□	976 * 496	P□976 * 582 N□976 * 494
□□	800TVL	900TVL
□□□□□	1.0Vp-p□□□□□□□□□□□75Ω□□	1.0Vp-p□□□□□□□□□□□75Ω□□
SYNC	□□□	□□□
□□□□	PC1099	P□ICX811AK N□ICX810AK
□□□□□□□	0.01Lux	0.05Lux
□□□□□□□□	0.45	0.45
□□□□□□□ □□□□□	PAL□1/50□□1 / 100000s NTSC□1/60□-1 / 100000s	PAL□1/50□□1 / 100000s NTSC□1/60□-1 / 100000s
S / N□	48□□□□□□□□AGC□□□□□□□□	52□□□□□□□
DNR	-	3D-DNR

AWB	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / □□□□2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ON / OFF
OSD	-	YES
D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF /□/ Midlow / □□□/ Midhigh /□□
HLC	-	ON / OFF
D-□□□	-	1-256
IR-□□□□	-	ON / OFF
□□/□□□	-	□□□□□□□□□□□
□□□□□ □□	-	□□□□□□4□□□□
□□	-	8□□
□ □□	50□□□□□□	120□□□□□□
□□□□	DC12V±1V	DC12V±1V
□□ □□	□□-10℃□+ 60℃□□□ □□85□RH	□□-10℃□+ 60℃□□□ □□85□RH

● PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS