FEATURES

1□□□□IR□□□35□40□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2□□□□□4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□360°□□□□□□90°□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□0.1°□300°/□□□□□□□□0.1°□180°/□□

3□□□10X□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4□128□□□□□□□4□□□□□4□□□□□□4□□□□□□□□□□□8
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□0.01°

5□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□

6□□□□□□□□□□□□□□□□□□□3D-NR□□□□□□

7□□□Lightningproof□□□□□□□□□□□□

8□1/3□□□□□□□□□238 CMOS 1MP / 720P 10□□□□□□□ICR

SPECS

PTZ□□	
□□□□□□ □□	□□□0.2°□300°/□□
	□□□□0.2°□180°/□□
□ □□	DC 12V
□□	□□ □□□□ 360°□ □□□ 0□90° □□□□ □□□□□□
□□ □□	□□□ □□ □□ □ □□□□□□ □ □□□□ □□ □□
□□□□□	128 □□□□□□ □□□□ □ □□ □□□□□
□□□□□□□	□□□ □□□ 90° □□□□ □□□□□□ 180°
□□□□	355°□□□□□□□□□□ 4 □□□□
□□□□	4 □□□□□ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ 180S
□□□	4 □□□□ □□□ □□ &□038; □□□ □□ □ □□□□□ □ □□ □□□□
Romote □□	RS485
□□ □□□ □RS485□	2400/4800/19200□□9600 BPS

ID □□	1-254
□ □□	6W
□□	-10℃□50℃/ -40℃□60℃ □□ □□□ &□038; □□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□	□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□
□□□ □□	1.8□□
CAM SPEC	
□□□□	1/3 " □□□ 238 CMOS □□□□+ NVP2431H
	1280×720
□□	□□□□□□□ X10□□□□ F = 5.1□□□□□□ □ 51□□□□□□□
□□	APPR□ 55.2°□□□□□ □ 3.2°□□□□
□□□ □□	□ □ 0.5 □□□ □ BW □ 0.1lux
S / N □Y □□□	52□□□□
□□□□ □□□□	□□□
ICR	□□□□□/□□□
DNR	□□□ / □□ / □□ / □□ / □□
HLC	□□ / □
□□□□□□□□□□	□□ / □
□□□□ □□□	□□□
□□	□□□
FLIP	□□ □ □□□ OFF□□□ □□□□

PRODUCT PICTURE

M'TEAM

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS