FEATURES

1□□□IP66
2□□□□LED□□□□□□□□100m□□□□□□□□□□
3□□□OSD□□□□□□
4□□□□□Lightningproof□□□□□□□□□□

SPECS

□□□□□	□□□□□□□□ □□□	□□
MVT-MO905	1/3□□□□ SONY238 CMOS 18X 1000TVL	• □□IP66□7□□□□□□□□□□ •□□□□□□□360°□□□□90°□□ □□□□□□□□□□ •□□□□□0.1°-200°/□□□ □□□□□0.1°-180°/□□ •IR□□□100m□□□□□□□□□ □□□□□□ •□□□OSD□□□□□□ •128□□□□□□4□□□□4□□□□□4□□□□□8 □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□0.01° •□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ •Lightningproof□□□□□□□□□□□□□□□
MVT-MO901	1/4□□□□ Effio-E CCD 22X 650TVL	
MVT-MO902	□□□□SCM-2230 23X□560TVL□□/ 680TVL□□□	
MVT-MO903	□□□□SCM-3370 37X 1/4□□□CCD □WDR□□560TVL□□/ 680TVL□□□	
MVT-MO904	□□□36X FCB1010□3.5□129□□□□□□□WDR□530TVL	

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS