FEATURES

主な特徴:

•1.0M / 1.3M / 2.0Mピクセルのフルオプションのリアルタイム、高精細1080P
•フォローHDおよびCVBSビデオ規格
•固定レンズ6ミリメートル（M12）
•防水評価: IP66

•500Mオーバーの損失なしに、同軸ケーブルの伝送距離の下で75~3の一般的なサポート

•高速、長距離、リアルタイム伝送
•サポートOSD
•ICの移行は、昼と夜の視野に到達します

•第3世代は、実際に使用される赤外線LEDと高解像度のメガピクセルレンズ、このカメラのカラー復元、イメージ定義をインポートし、大きなパフォーマンスのナイトビジョンとして紹介されています。

アプリケーション:
金融、スーパーマーケット、電気通信、政府、学校、空港、工場、ホテル、美術館、他の場所は、高解像度の要件を適用します。

SPECS

モデル	MVT-AH14A	MVT-AH14N
センサー	1/4 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P OV9712	1/4 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P AR0141
信号	PAL / NTCS	
ビデオ出力	HD-AHD / CVBS	
有効画素数	1280（H）* 720（V）	1280（H）* 720（V）
ミン。照明	0.01Lux F1.2	
シャッター	4 / 25S~1 / 45,000s	
同期	内部	
ビデオ出力	1チャンネルBNC HDAHD / CVBS高解像度ビデオ出力	
BLC	任意	
OSD	任意	
AWB	自動/手動/昼/夜	
デイ/ナイト	自動（ICR）/カラー/ B / W	
伝送距離	75-3の同軸ケーブルを介して500メートル以上	

電源	DC 12V±10%
作業環境	30℃~+ 60℃/ 95%未満RH（結露しないこと）
消費電力	4W MAX

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS