FEATURES

1.経済的な防犯カメラ

2.優れた画像品質と安い価格

3.広く、互換AHD DVRとすべてのスタンドアロンDVRと一致することができます

4.操作が簡単、プラグアンドプレイ

3Gリモートビューをサポート5.高度なCMSソフトウェア

SPECS

モデル	MVT-R7341O	MVT-R7341F	MVT-R7341Z	MVT-R7341E	MVT-R7341A	MVT-R7351E	MVT-R7351F
イメージセンサー	1/4 "カラーCMOS	1/3 "カラーCMOS	1/3 "カラーCMOS	1/4 "カラーCMOS	1/3 "カラーCMOS	1/3ソニーCCD	1/3ソニーCCD
テレビジョン方式	PAL / NTSC						
画像分解能	PAL: 582 (V) ×752 (H) 、	PAL: 582 (V) ×752 (H) 、	PAL: 582 (V) ×976 (H) 、	PAL: 582 (V) ×976 (H) 、	720P	PAL: 582 (V) ×976 (H) 、	PAL: 582 (V) ×976 (H) 、
	NTSC: 494 (V) ×768 (H)	NTSC: 494 (V) ×768 (H)	NTSC: 494 (V) ×976 (H)	NTSC: 494 (V) ×976 (H)		NTSC: 494 (V) ×976 (H)	NTSC: 494 (V) ×976 (H)
水平解像度	600TVL	600TVL	700TVL	800TVL	1000TVL	700TVL	700TVL
最小照明	カラーモデル: 0.003 (0.6) ルクス (感度アップOFF) 、B / Wモデル: 0.0001 (0.1) ルクス (感度アップOFF)					0.01LUX / F1.2	0.01LUX / F1.2
S / N (Y信号)	> 58デシベル					> 65デシベル (AGC OFF)	
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL) 、1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)						
WDR	-	-	-	-	-	D-WDR	D-WDR
DNR	-	-	-	-	-	2D-DNR	2D-DNR
OSD	-	-	-	-	-	OSD	OSD
ホワイトバランス	ATW / AWC /手動/アウトドア (1800°K~10,500°K) 屋内 (4500°K~8500°K)						
AGC	AUTO					オート/オフ/マニュアル	
BLC	に					ON / OFF	
ガンマ調整	0.45						
同期システム	内部同期						
ビデオ出力	1.0Vp-pの、75Ω						
電圧	DC12V (9V~15V)						
営業的環境	-20°C~60°C / 10%~95%RH						

New Appearance CCTV Cameras

MVT-R46
8mm(CS) Lens,
42 pcs IR leds

MVT-R30
8mm Lens,
42pcs×Φ5 IR leds

MVT-R21
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds

MVT-R62
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds

MVT-R58
9-22mm
vari-focal Lens,
72pcs×Φ5 IR leds

MVT-D30
6mm lens,
24pcs×Φ5 IR leds

MVT-D22
6mm lens,
36pcs×Φ5 IR leds

MVT-D28
6mm lens,
36pcs×Φ5 IR leds

MVT-D29
2.8-12mm
vari-focal Lens,
36pcs×Φ5 IR leds

MVT-D26
2.8-12mm(M12)
vari-focal Lens

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

詳細については アナログの 製品が訪問する歓迎します よくある質問