FEATURES

1.□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□□□□□□

3.□□□□□AHD DVR□□□□□□□□□□□□□DVR□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□

3G□□□□□□□□□□□□□5.□□□CMS□□□□□□

SPECS

□□□	MVT-R3041N	MVT-R3051A
□□□□□ □□□□	976 * 496	P□ 976 * 582
		N□ 976 * 494
□□	900TVL	800TVL
□□□ □□	1.0Vp-p□ □□ □□□□ □75Ω□□	1.0Vp-p□ □□ □□□□ □75Ω□□
SYNC	□□□	□□□
□□□□	PC1099	P□ ICX811AK
		N□ ICX810AK
□□	0.01Lux	0.05Lux
□□		
□□ □□□□□	0.45	0.45
□□□□□□□□	PAL□1/50□□1 / 100000s NTSC□1/60□-1 / 100000s	PAL□1/50□□1 / 100000s NTSC□1/60□-1 / 100000s
□□□□□		
S / N □	48□□□□□□□□AGC □□□□□	52□□□□□□□
DNR	-	3D-DNR
AWB	AUTO	ATW / PUSH / USER1 /
		□□□□2 / ANTI CR /
		MANUAL / PUSH □□□
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ON / OFF
OSD	-	YES
D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF /□/ Midlow /
		□□□/ Midhigh /□□
HLC	-	ON / OFF
D-□□□	-	1-256
IR-□□□□	-	ON / OFF
□□/□□□	-	□□□□□□□□
□□□□□	-	4 □□□ □□□□□□
□□		
□□	-	8 □□
□	50□□□□□□	120□□□□□□
□□		

□ □□	DC12V±1V	DC12V±1V
□□ □□	□□ -10℃□+ 60℃□□□ □□□□□□□ □ □ 85□RH	□□ -10℃□+ 60℃□□□ □□□□□□□ □ □ 85□RH

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

□□□□□□□ **AHD** □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□