

1080P, 1 / 2.8 "SONY Ex-view 2M CMOS, zoom optyczny 20x, 4.7 mm ~ 94,0 mm, DWDR

- 1) Zakres IR 7.0 "speed dome: 120m
Max.25 / 1080p @ 30fps
- 2) rozwiązanie 368 IT, H.264 & amp; amp; Podwójny strumień kodowania MJPEG
- 3) DWDR, Dzień / Noc (ICR), DNR (2D & amp; amp; 3D), z automatyczną przysłoną, auto focus, AWB, AGC, BLC
- 4) monitorowanie wielu sieci Web Viewer, CMS
- 5) Maksymalna prędkość 300 ° pan, pan-end / 0 ° ~ 360 ° dalej, zakres pochylenia: 0 ° ~ 90 ° klapki
- 6) Preset: 128; 4 Automatyczne skanowanie ścieżka
Powód
- 7) Surge & amp; amp; Ochrona Wave
- 8) Temperatura pracy: -10 °C ~ 50 °C
- 9) uszczelniony

[PTZ IP Video Adjust](#)

Patelnia ciągły obrót o 360 °, pochylenie auto-rotacji z klapką 90 °	
Poziomej Szybkość (0,1 ° ~ 50 ° C / s), pionową prędkość (0,1 ° ~ 50 ° C / s)	
IR Zakres: ponad 100 m, stała kontrola prądu, synchroniczne przełącznik	
Uczłowieczając nacisk i prędkość udział	
128 presetów (tytuły mogą być razem);	
Wieża opiera się na presetów, prędkość & amp; amp; Czas, parku może być skonfigurowany.	
4 skaner, naciśnij skanowania między prawą i lewą ograniczone do wyznaczonej granicy prędkości.	
presetów, wycieczka, skanowanie, wzór, tryb pracy kamery oraz nazwę wyświetlaną itd.	
park Funkcja działania, może presetów automatycznego połączenia lub uruchomienie wycieczka, wzór i skanow	
Pamięć Funkcja pamięci, wbudowaną Memorizer która może przechowywać ustawienia modułu Camera & amp;	
Przedstawiamy Funkcja pozycji pan / tilt i zoom, port dla zaopatrzenia śledzenie ruchu i przetwarzania danych	
Wbudowany w TVS fala dowodem.	

SPEC Ethernet	
Struktura systemu	Wbudowany LINUX RTOS, dual core 32 bit DSP (TI DaVinci DM
Kompresja wideo	Kompresja sprzętowa czysta, watchdog, 32M 128M DDR2 Flas
Liczba klatek na sekundę	H.264 kompresji, podwójny strumień (regulowane 0,1-6Mbps)
Wyjście obrazu	2.0 @ Megapikselowy 25fps (w czasie rzeczywistym), pełne w
	Główna Flux: 1920 × 720 × 1080.1280;
	Pod Stream 640 × 360 × 480 × 270 352 × 288 320 × 240 35
	Centrum Ostrzeżenie oraz linki obsługiwane wyskakujące obra
Funkcja sieci	Protokoły: RTSP / FTP / PPPoE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP
	Skonfiguruj WEB OSD i obsługiwany, nagrywanie w czasie rze
KAMERA SPEC	
Czujnik	Sony 1/3 "322 CMOS
Skanowanie	Rozdzielczość 1920 × 1080
Kąt	Progresywny
Obiektyw	58.16 ° -2,9 ° (Wide-Tele)
Powiększ	4. Ogniskowa 7mm ~ 94mm
Min. Oświetlenie	20x zoom optyczny
Irys	0.02LUX
Balans bieli	Samochód
Kontrola IRCF	Samochód
Ostrość Długość	* Auto / Manual (miękka)
Proces sygnał	~ 1.0m (tele) ~ 0,01 m (szerokość)
Balans bieli	Sygnał cyfrowy Procesor DSP-8 System
Kontrola IRCF	* Auto / Manu (R Zysk / B Gain, Level: UP DOWN ~)
	* Auto / Manual (miękka)
specyfikacja	
Ethernet	10Base-T / 100Base-TX RJ45 Złącze
Max Wyobraź sobie Uchwałą	1920 * 1080
Ramy	25/30 fps
Kompresja obrazu	H.264 / MJPEG
Turbofan	Wsparcie
ONVIF	ONVIF 2.4 Ver.
Protokoły	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.S
Biegowa manualna	PAN (0,2 ° ~ 50 ° C / s)
Preset prędkości	Plandeka (0,2 ° ~ 50 ° / s)
Obrót	200 ° / S
Prędkość udział	Ciągły 360; pochylenia 0 ~ 90 ° z automatyczną klapką
Preset	Human Oriented- Ogniskowa / szybkość adaptacji
Auto-Flip	128 predefiniowanych, Jak można zmieniać
Skanowanie	W dół, nachylenie 90 °, z self-Flip 180 °
Model	355 ° programowalne 4scan
Włącz Akcja	4 modele
Spowolniony ruch	Auto przywrócić Obiektyw PTZ i stan po poprzednim zaniku za
Czas zadaniem	Aktywować Preset / Pan / Skan / wycieczka / Motif, jeśli nie ma
OSD	Automatyczna aktywacja Preset / Pan / Scan / Tour / Wzór prze
Intymność	Wbudowany w
	Wsparcie

Temperatura	-20 °C ~ 60 °C
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP66, błyskawica dowód, odporne surge
Zużycie energii	AC24V / 3A 40W (IR on)
Waga netto	6,5 kg

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



