

Odległość na podczerwień 120m "5.5" Wodoszczelna kamera 4 w 1 Hybrid CCTV Tilt Pan Zoom Security Camera

● FEATURES

M' TEAM

Rozwiązanie: NVP2441H + IMX323,1080P

- * 5.35-93.6mm obiektyw zmiennoogniskowy 18X, ICR
- * 5.5 "Kamera PTZ na świeżym powietrzu
- * Zasięg podczerwieni do 120m
- * Dzień / Noc (ICR), kontrolka stałej prądu IR LED
- * Tryb otwierania diod: auto / zegar / ręczny
- * Szybkość panowania 0,1 ° -200 ° & 0,1 ° - 180 ° / s prędkość nachylenia, 90 ° pochylenie auto flip
- * 128 ustawień wstępnych, 4 skanowanie automatyczne, 4 wycieczki, 4 wzorce
- * Funkcja zegara
- * Z menu OSD zdalne sterowanie AHD UTC / RS485
- * Pelco-P / D (automatyczne rozpoznawanie)
- * Odporna na wstrząsy, odporna na wstrząsy, IP66
- * Temperatura robocza: -20 °C ~ + 60 °C
- * Zasilanie DC24V / 2A

● SPECS

M' TEAM

PTZ Okular	
podręcznik prędkość	Patelnia(0,1 °~200 ° / s)
	Przechylenie(0,1 °~180 ° / s)
Ustawienie wstępne prędkość	220 ° / s
Obrót	Patelnia bez przerwy 360 ° , przechylenie 0~90 ° z Auto-flip
Prędkość Proporcja	Tak jak długość z skupiać, do automatyczne dopasowanie prędkość
Ustawienie wstępne	128 Preset, tytuł mogą być Edytowane
Auto-flip	Przechylenie na dół 90 ° , z Auto-flip 180 °
Skandować	Programowalne 355 ° , 4 skandować
Pokaz strefa	8 Programowalny Strefach z Edytowalne tytuł
Dekoder	Wbudowany
Wideo wydajność	Płec żeńska BNC , AHD, TVI, CVI, CVBS
Remote Kontrolowanie	RS485 lub UTC (AHD)
Baud oceniać (RS485)	2400/4800/9600/19200 Bps
ID zasięg	1~254
Temperatura	Na wolnym powietrzu -10°C ~+60°C
Wilgotność	0~95%(Bez kondensacji)
Ochrona stopień	IP66, Odporny na piorun, Odporny na wstrząsy, Odporny na wstrząsy, cały dzień bronić pokrywa,
Moc Dostawa	DC24V / 2A
Moc konsumpcja	Na wolnym powietrzu 50W
Temperatura	-10°C ~+60°C

obrzydlivy waga	5 kg
Krzywka Spec (18X, 1080p)	
Czujnik	NVP2441H + IMX323 1080P / 2MP 1920 * 1080
OPTYKA	Optyczny X18, fa = 5.35 Mm ~ 93.6 Mm
Kąt	Appr. 55,2 ° (szeroki) do 3,2 ° (Tele)
Min. Oświetlenie	Kolor : 0,5 luks , BW : 0,1lux
S / N (Y sygnał)	52dB
Biały Bilansowy	Automatyczny
ICR	podręcznik/Automatyczny
DNR	Automatyczny / Poza / Niska / Środkowy / Wysoki
HLC	Poza / Na
Defog	Poza / Na
Max Zdobyć	Automatyczny
IRYS	Automatyczny
TRZEPNIĘCIE	Pionowy , Poziomy , Pionowo-poziomo, wyłączony Możliwość wyboru

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Wysyłka: Na podstawie Twoich potrzeb wybierz najlepszy sposób wysyłki.

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakieś pytania, witaj [Skontaktuj się z nami](#).

Państwa bliskość naszej firmie jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej strony internetowej www.mvteamcctv.com obejrzeć [Demonstracje wideo](#), pobieranie [katalog produktów](#) i czytać [Artykuły techniczne CCTV](#).