

Cechy:

1. Wodoodporna kamera 2MP HD Network
2. Z 3MP HD Lens
3. Funkcja P2P, detekcja ruchu, FTP
4. Telefon komórkowy zdalne odtwarzanie i nagrywanie
5. Z audio-in i out portu
6. Gwarancja 1 rok
7. Z CE, certyfikaty FCC, RoHS
8. POE Opcjonalnie

Model	MVT-M6280
Typ czujnika	Hi3516C + SONY IMX222, czujnik Sony
Skompresować standardowe	Główny profil H.264, MPEG4, MJPEG
Głównego nurtu	1920 * 1.080 @ 30fps
Szybkość migawki	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Kompresja wideo	32kbps ~ 16Mbps
Obiektyw	3M pikseli 2.8-12mm obiektywu
Obiektyw Typ interfejsu	(M12)
Dzień i noc przełącznik System	IR-CUT
Kompresja audio	ADPCM
Minimalne oświetlenie	0.05Lux @ Kolor, 0.01Lux B / W
Ustawienie obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast może być regulowana przez CMS i IE
Inteligentny alarm	Wykrywanie ruchu, utrata wideo, odłączenie kabla sieciowego i IP konflikt adresów
Funkcja pamięci	Sieciowa pamięć masowa
Protokół sieciowy	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP , HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Funkcja ogólne	Flash-profilaktyka, podwójny strumień, ochrona hasłem
Interfejs komunikacyjny	1 kanał RJ45,10M / 100M Ethernet Porty adaptacyjnie
LED	42pcs diody
Odległość IR	35m
IP Gatunek	IP66





Więcej informacji na temat AHD Produkty Zapraszamy do odwiedzenia FAQ