

● FEATURES

- (1) rozdzielczość HD 720 P
- obiektyw 6 mm
- (3) wsparcie Onvif, POE
- 4) wsparcie P2P (wtyczka do gry)
- (5) night vision 30 M
- (6) 1 rok gwarancji
- (7) z CE, FCC, RoHS certyfikaty

● SPECS

Modelu	MVT-M7020
Typ czujnika	Hi3518E + OV9712, czujnik CMOS 1/3"
Standard kompresji	Główny profil H.264, MPEG4, MJPEG
Strumień główny	H.264
Czas otwarcia migawki	1/50(1/60) ~ 1/100000 s
Kompresja wideo	32kbps ~ 16Mbps
Obiektyw	3M pikseli obiektyw 6mm
Obiektyw typu interfejsu	(CS)
Dzień i noc przełączyc system	IR-CUT
Kompresja dźwięku	ADPCM
Minimalne oświetlenie	@Color 0,05 lux, 0.01 Lux B/W
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast można regulować przez CMS i IE przeglądarki
Inteligentny alarm	Wykrywanie ruchu, utrata sygnału wideo, odłączenie kabla sieciowego i konflikt adresów IP
Funkcja pamięci	Sieciowa pamięć masowa
Protokół sieciowy	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Ogólnych funkcji	Błysk prevention, strumień, bicie serca, ochrona hasłem
Interfejs komunikacyjny	1ch RJ45, 10 / 100M porty ethernet adaptacyjne

LED	1szt 3-ciej generacji led array
IR Odległość	30m
IP stopień	-

● PRODUCT PICTURE



● FACTORY & OFFICE



● EXHIBITIONS

