

Główne cechy:

- Kamera 1. Ekonomiczne bezpieczeństwo
2. Ładna jakość obrazu i niska cena
3. szeroko kompatybilny, w stanie dopasować AHD DVR i All Standalone DVR
4. Łatwy w obsłudze, Plug and Play
5. Advanced oprogramowanie CMS wspiera 3G zdalnego widok

Miejsca aplikacji

Zastosowanie do finansowych, supermarket, telekomunikacji, administracji, szkołach, na lotniskach, fabrykach, hotelach, muzeach i innych miejscach wymóg wysokiej rozdzielczości.

Model	MVT-D2241S
Aktywny Pixel	976 * 496
Rozkład	720P
Wyjście wideo	1,0 Vp-p Composite sygnału (75ohm)
SYNC	Wewnętrzny
Transduktor	sony238
Minimum	
Oświetlenie	0.01Lux
Gama regulacji	0.45
Elektryczny	
Migawka	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Stosunek S / N	48dB (min) (AGC zamknięty)
DNR	-
AWB	AUTO
AGC	AUTO
BLC	-
OSD	-

D-WDR	-
SWDR	-
HLC	-
D-zoom	-
IR-Smart	-
Dzień noc	-
Ruch	-
Wykrywanie	-
Język	-
Moc	50mA
Rozpraszanie	
Wejście zasilania	DC 12V $\pm$ 1V
Operacja Temperatura	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Wilgotność poniżej 85% RH

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

