

Główne cechy:

- Kamera 1. Ekonomiczne bezpieczeństwo
2. Ładna jakość obrazu i niska cena
3. szeroko kompatybilny, w stanie dopasować AHD DVR i All Standalone DVR
4. Łatwy w obsłudze, Plug and Play
5. Advanced oprogramowanie CMS wspiera 3G zdalnego widok

Miejsca aplikacji

Zastosowanie do finansowych, supermarket, telekomunikacji, administracji, szkołach, na lotniskach, fabrykach, hotelach, muzeach i innych miejscach wymóg wysokiej rozdzielczości.

Model	MVT-R1141O	MVT-R1141N	MVT-R1151E
Aktywny Pixel	P: 720 (H) x 576 (V) N: 720 (H) x 487 (V)	728 * 488	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Rozkład	600TVL	900TVL	700TVL
Wyjście wideo	1,0 Vp-p Composite sygnału (75ohm)	1,0 Vp-p Composite sygnału (75ohm)	1,0 Vp-p Composite sygnału (75ohm)
SYNC		Wewnętrzny	
Transduktor	PC7030	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Minimalne oświetlenie	0.01Lux	0.01Lux	0.05Lux
Gama regulacji	0.45	0.45	0.45
Elektryczny Migawka	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Stosunek S / N	48dB (min) (AGC zamknięty)	48dB (min) (AGC zamknięty)	48dB (min) (AGC zamknięty)
DNR	-	-	2D-DNR

AWB	AUTO	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / INSTRUKCJA / PUSH LOCK
AGC	AUTO	AUTO	AUTO
BLC	-	-	ON / OFF
OSD	-	-	TAK
D-WDR	-	-	LOW / MID / HIGH
SWDR	-	-	-
HLC	-	-	ON / OFF
D-zoom	-	-	-
IR-Smart	-	-	ON / OFF
Dzień noc	-	-	Auto, Kolor, B / W, EXT1, EXT2
Ruch	-	-	4 obszary opcja
Wykrywanie	-	-	8 rodzajów
Język	-	-	8 rodzajów
Moc	50mA	50mA	80mA
Rozpraszanie			
Wejście zasilania	DC 12V ± 1V	DC 12V ± 1V	DC 12V ± 1V
Operacja Temperatura	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Wilgotność mniej niż 85% RH	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Wilgotność mniej niż 85% RH	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Wilgotność mniej niż 85% RH

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

