

Główne cechy:

1. Kamera 1. Ekonomiczne bezpieczeństwo
2. Ładna jakość obrazu i niska cena
3. szeroko kompatybilny, w stanie dopasować AHD DVR i All Standalone DVR
4. Łatwy w obsłudze, Plug and Play
5. Advanced oprogramowanie CMS wspiera 3G zdalnego widok

Miejsca aplikacji

Zastosowanie do finansowych, supermarket, telekomunikacji, administracji, szkołach, na lotniskach, fabrykach, hotelach, muzeach i innych miejscach wymóg wysokiej rozdzielczości.

| Model | MVT-R7041N | MVT-R7051A |
|------------------------|---------------------------------------|---|
| Aktywny Pixel | 976 * 496 | P: 976 * 582 N: 976 * 494 |
| Rozkład | 800TVL | 900TVL |
| Wyjście wideo | 1,0 Vp-p Composite sygnału (75ohm) | 1,0 Vp-p Composite sygnału (75ohm) |
| SYNC | Wewnętrzny | Wewnętrzny P: ICX811AK |
| Transduktor | PC1099 | N: ICX810AK |
| Minimum Oświetlenie | 0.01Lux | 0.05Lux |
| Gama regulacji | 0.45 | 0.45 |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Elektryczny | | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s |
| Migawka | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s | NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s |
| Stosunek S / N | 48dB (min) (AGC zamknięty) | 52 dB (min) |
| DNR | - | 3D-DNR ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / INSTRUKCJA / PUSH LOCK |
| AWB | AUTO | |
| AGC | AUTO | AUTO |
| BLC | - | ON / OFF |
| OSD | - | TAK |
| D-WDR | - | - |
| SWDR | - | OFF / Niski / Midlow / Mid / Midhigh / Wysoka |
| HLC | - | ON / OFF |
| D-zoom | - | 1-256 |
| IR-Smart | - | ON / OFF |
| Dzień noc | - | Auto Color, Ext |
| Ruch Wykrywanie | - | 4 obszary opcja |
| Język | - | 8 rodzajów |
| Moc Rozpraszanie | 50mA | 120mA |
| Wejście zasilania | DC 12V ± 1V | DC 12V ± 1V |
| Operacja Temperatura | Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Wilgotność mniej niż 85% RH | Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Wilgotność mniej niż 85% RH |

● PRODUCT PICTURE

MY TEAM



● FACTORY & OFFICE

MY TEAM



● EXHIBITIONS

