

Główne cechy:

- Kamera 1. Ekonomiczne bezpieczeństwo
2. Ładna jakość obrazu i niska cena
3. szeroko kompatybilny, w stanie dopasować AHD DVR i All Standalone DVR
4. Łatwy w obsłudze, Plug and Play
5. Advanced oprogramowanie CMS wspiera 3G zdalnego widok

Miejsca aplikacji

Zastosowanie do finansowych, supermarket, telekomunikacji, administracji, szkołach, na lotniskach, fabrykach, hotelach, muzeach i innych miejscach wymóg wysokiej rozdzielczości.

Model	MVT-D2341N	MVT-D2351A
Aktywny Pixel	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Uchwala	800TVL	900TVL
Wyjście wideo	1,0 Vp-p Composite sygnału (75ohm)	1,0 Vp-p Composite sygnału (75ohm)
SYNC	Wewnętrzny	Wewnętrzny
Czujnik	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Minimalne oświetlenie	0.01Lux	0.05Lux
Gama regulacji	0.45	0.45
Elektryczne	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s
Okiennica	NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Stosunek S / N	48dB (min) (AGC zamknięty)	52 dB (min)
DNR	-	3D-DNR

		ATW / PUSH / USER1 /
AWB	AUTO	USER2 / ANTI CR / INSTRUKCJA / PUSH LOCK
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ON / OFF
OSD	-	TAK
D-WDR	-	-
		OFF / Niski / Midlow /
SWDR	-	Mid / Midhigh / Wysoka
HLC	-	ON / OFF
D-zoom	-	1-256
IR-Smart	-	ON / OFF
Dzień noc	-	Auto Color, Ext
Ruch	-	4 obszary opcja
Wykrywanie	-	
Język	-	8 rodzajów
Moc		
Rozpraszanie	50mA	120mA
Wejście zasilania	DC 12V ± 1V	DC 12V ± 1V
Operacja Temperatura	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Wilgotność mniej niż 85% RH	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Wilgotność mniej niż 85% RH



