

Główne cechy:

- * Aparaty 1MP / 1.3MP / 2MP AHD gorących posiłków
- * AHD-CVI-TVI-CVBS 4-w-1 Aparatdostępny
- * Menu OSD opcja (funkcja D-WDR, BLCitp)
- * Może być używany jako kamera z bezpłatnym CVBS Przycisk przełącznika
- * Kabel transmisji Przez Coaxible 500m
- * Wsparcie Balun transferu

Miejsca zastosowania:

Nałożyć na zastąpienie starego systemu analogowego i nowych projektów w finansowych, supermarket, telekomunikacji, administracji, szkołach, na lotniskach, fabrykach, hotelach, muzeach i innych miejscach wymóg wysokiej rozdzielczości.

Model	MVT-AH26A
Czujnik	OV9712 + NVP2431H
SIGNAL	PAL / NTCS
Wyjście wideo	HD-AHD / CVBS
Efektywna liczba pikseli	+1.280 (H) * 720 (V)
Min. Oświetlenie	0.05Lux @ Kolor, 0.01Lux B / W
Okiennica	4 / 25s ~ 1 / 45,000s
Częstotliwość Wideo	1280 × 1024 @ 50 fps; 1280 × 1024 @ 60 fps
Synchronizacja	Wewnętrzny
Wyjście wideo	Wideo wysokiej rozdzielczości 1-kanalowy BNC HDAHD / CVBS produkcja
BLC	fakultatywny
OSD	fakultatywny
AWB	Automatyczny / ręczny / dzień / noc
Dzień noc	Auto (ICR) / Kolor / B / W
Odległość transmisji	Ponad 500m przez 75-3 koncentryczne kabel
Zasilacz	DC 12V ± 10%
Środowisko pracy	30 ° C ~ + 60 ° C / Poniżej 95% RH (bez kondensacji)

Pobór mocy	4W MAX
------------	--------

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



Jednostka: mm



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

