

Główne cechy:

- 1,0 M / 1.3M / 2.0M pikseli pełnym czasie rzeczywistym opcja, Najwyższa rozdzielczość 1080P
- kontynuacja HD oraz standard wideo CVBS
- 6mm (M12) stałe obiektywu
- Wodoodporny Cena: IP66
- odległość transmisji wsparcie powyżej 500M pod ogólnym 75- 3 kabla koncentrycznego bez utraty
- Szybki, długodystansowe, transmisja w czasie rzeczywistym
- Obsługa menu OSD
- z ICR przełączania, aby osiągnąć monitorowanie dzień i noc
- Używane naprawdę importowane 3rd generacji diody podświetlające i megapikselowy obiektyw wysokiej rozdzielczości, kamery te zostały przedstawione jako wielką rolę w przywróceniu kolorów, rozdzielczości obrazu i nocnego oglądania.

Miejsca zastosowania:

Zastosowanie do finansowych, supermarket, telekomunikacji, administracji, szkołach, na lotniskach, fabrykach, hotelach, muzeach i innych miejscach wymóg wysokiej rozdzielczości.

Model	MVT-AH30A	MVT-AH30N
Transduktor	1/4 "CMOS Pixelplus 1,0M / 720P OV9712	1/4 "CMOS Pixelplus 1,0M / 720P AR0141
SYGNAŁ	PAL / NTCS	
Wyjście wideo	HD-AHD / CVBS	
Efektywna liczba pikseli	+1.280 (H) * 720 (V)	+1.280 (H) * 720 (V)
Min. Oświetlenie	0.01Lux F1.2	
Migawka	4 / 25s ~ 1 / 45,000s	
Synchronizacja	Wewnętrzny	
Wyjście wideo	1-kanałowy BNC HDAHD / CVBS Wyjście wideo wysokiej rozdzielczości	

BLC	do wyboru
OSD	do wyboru
AWB	Automatyczny / ręczny / dzień / noc
Dzień noc	Auto (ICR) / Kolor / B / W
Odległość transmisji	75-3 ponad 500m poprzez kabel koncentryczny
Zasilacz	DC 12V $\pm$ 10%
Środowisko pracy	30 ° C ~ + 60 ° C / poniżej 95% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Pobór mocy	4W MAX

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

