

1. Kamera 1. Ekonomiczne bezpieczeństwo
2. Dobra jakość obrazu i niska cena
3. Szeroko kompatybilny, w stanie dopasować AHD DVR i All Standalone DVR
4. Łatwy w obsłudze, Plug and Play
5. Zaawansowane oprogramowanie CMS wspiera 3G zdalnego widok

Model	MVT-R7041N	MVT-R7051A
Aktywny Pixel	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Rozkład	900TVL	800TVL
Wideo Na zewnątrz	1,0 Vp-p Złożony Sygnał (75 omów)	1,0 Vp-p Złożony Sygnał (75 omów)
SYNC	Wewnętrzny	Wewnętrzny
Transduktor	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Minimum Oświetlenie	0.01Lux	0.05Lux
Gama dostosować	0.45	0.45
Elektryczne Migawka	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
S / N Stosunek	48dB (min) (AGC Zamknięte)	52 dB (min)
DNR	-	3D-DNR
AWB	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / INSTRUKCJA / PUSH ZABLOKOWAĆ
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ON / OFF
OSD	-	TAK
D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF / Niski / Midlow / Mid / Midhigh / Wysoka
HLC	-	ON / OFF
D-zoom	-	1-256
IR-Smart	-	ON / OFF
Dzień noc	-	Auto,Kolor,Ext
Ruch Wykrywanie	-	4 Obszary fakultatywny
Język	-	8 rodzaje
Moc Rozpraszanie	50mA	120mA

Moc Wkład	DC 12V ± 1V	DC 12V ± 1V
Operacja Temperatura	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Wilgotność mniej niż 85% RH	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Wilgotność mniej niż 85% RH

● PRODUCT PICTURE



## New Appearance CCTV Cameras



**MVT-R46**  
8mm(CS) Lens,  
42 pcs IR leds



**MVT-R30**  
8mm Lens,  
42pcs×Ø5 IR leds



**MVT-R21**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
42pcs×Ø5 IR leds



**MVT-R62**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
42pcs×Ø5 IR leds



**MVT-R58**  
9-22mm  
vari-focal Lens,  
72pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D30**  
6mm lens,  
24pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D22**  
6mm lens,  
36pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D28**  
6mm lens,  
36pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D29**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
36pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D26**  
2.8-12mm(M12)  
vari-focal Lens

## ● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



## ● EXHIBITIONS

M' TEAM



Więcej informacji na temat produktów analogowych Zapraszamy do odwiedzenia FAQ