

● FEATURES

M' TEAM

- 1) Rozdzielczość HD 720P
- 2) 3M pikseli Obiektyw 6mm (CS)
- 3) Wsparcie ONVIF, POE
- 4) Wsparcie P2P (Plug grać)
- 5) Noktowizory 30M
- 6) 1 rok gwarancji
- 7) Z CE, certyfikaty FCC, RoHS

● SPECS

M' TEAM

Model	MVT-M2820
Typ czujnika	Hi3518C + OV9712,1 / 4 "CMOS
Skompresować standardowe	Główny profil H.264, MPEG4, MJPEG
Głównego nurtu	1280 * 720 @ 30fps
Szybkość migawki	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Kompresja wideo	32kbps ~ 16Mbps
Obiektyw	3M pikseli 6mm Obiektyw
Obiektyw Typ interfejsu	(CS)
Dzień i noc przełącznik System	IR-CUT
Kompresja audio	ADPCM
Minimalne oświetlenie	0.05Lux @ Kolor, 0.01Lux B / W
Ustawienie obrazu	Nasylenie, jasność, kontrast może być regulowana przez CMS i IE
Inteligentny alarm	Wykrywanie ruchu, utrata wideo, odłączenie kabla sieciowego, a konflikt adresów IP
Funkcja pamięci	Sieciowa pamięć masowa
Protokół sieciowy	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Funkcja ogólne	Flash-profilaktyka, podwójny strumień, bicie serca, ochrona hasłem
Interfejs komunikacyjny	1 kanał RJ45,10M / 100M Ethernet Porty adaptacyjnie
LED	36pcs diody
Odległość IR	30m
IP klasy	



● EXHIBITIONS

