Monitor CCTV HD Monitor 5MP 4MP 3MP AHD Kamera TVI CVI Tester wideo z 5-calowym ekranem LCD

FEATURES

M'TEAM

* 5 "TFT - ekran LCD HD
* Rozdzielczość: 800 * 480
* Wielojęzyczne menu OSD
* Jasność wyświetlacza / kontrast / nasycenie kolorów można regulować
* Moc wyjściowa: DC 12V / 1A dla kamer AHD, TVI, CVI;

  Moc wyjściowa 5V / 1A DC do oświetlenia awaryjnego LED i ładowania telefonu komórkowego
* Wbudowana bateria litowo-jonowa 2600MAH
* Obsługa AHD \ TVI (3MP, 4MP, 5MP), CVI (3MP, 4MP) Testy kamer oparte na kablu koncentrycznym
* Obsługa testu PTZ RS485
* Zaawansowane funkcje: test wideo HD; Wyświetl PAL / NTSC; Test audio; Test kabla sieciowego
* Obsługa wejścia HDMI 1.0, wejście VGA do podłączenia DVR
* Obsługa wyjścia BNC

Test wideo	
System wideo	NTSC / PAL (automatyczne dostosowanie)
Poziom wideo	1VPP
Ekran wyświetlający	5-calowa rozdzielczość LCD 800 * 480
Dostosowanie ekranu	Jasność wyświetlacza, kontrast, regulacja nasycenia kolorów
Wejście / wyjście wideo	Wejście HDMI 1.0 / VGA / BNC; 1-kanałowe wyjście BNC
Test kamery / VGA / HDMI	
Format sygnału SD	NTSC, PAL
Sygnał wideo HD	HD AHD, TVI, CVI, CVBS
Rozkład	D1, 720P, 960P, 1080P, 3MP, 4MP, 5MP
Test VGA / HDMI	Obsługa wejścia wideo VGA / HDMI 1.0 do podłączenia DVR, maksymalna rozdzielczość do 1920x1080.
Moc wyjściowa	
Moc wyjściowa	DC 12V / 1A dla kamer
	USBX1 DV 5V / 1A
Test audio	
Test audio	Wprowadź sygnał audio i odtwórz na głośniku wewnętrznym
Zasilacz	
Zewnętrzny zasilacz	DC 5V (1A)
Zasilany bateryjnie	Wbudowana bateria 2600 mAh 18650 X 2
Opłata	Czas ładowania 3-4 godziny Czas pracy akumulatora 11 godzin
Funkcje oszczędzania energii	Oszczędność energii, wskaźnik naładowania baterii
Ustawienia systemowe	
Ustawienia języka	Chiński, angielski użytkownik do wyboru
Automatyczny wyłącznik	Wyłącz / 5-60 minut
Test kabla	
Tester kabli UTP	Pokaz UTP Kabel połączenie status, kabel rodzaj i sekwencja z przewody tak jak dobrze tak jak czytać numer z test pudełko.
Sterownik PTZ	RS485, zgodny z protokołami PELCO-D / P Szybkość transmisji: 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400bps
Środowisko pracy i specyfikacje	
Temperatura pracy	-10 ℃ ~ + 50 ℃

Wilgotność robocza	30% ~ 90%

PRODUCT PICTURE

CCTV Tester

Buttons & Ports

Package & Accessories

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakieś pytanie, witamy w Skontaktuj się z nami.

Twoja szczególna uwaga wobec naszej firmy jest wysoko ceniona.

Witamy na naszej oficjalnej stronie internetowej www.mvteamcctv.com obejrzeć prezentacje wideo,Ściągnij

katalog produktów i czytać Artykuły techniczne CCTV.