

## Monitor CCTV HD Monitor 5MP 4MP 3MP AHD Kamera TVI CVI Tester wideo z 5-calowym ekranem LCD

### What Can You Do With a HD CCTV Tester?

- 1- HD TVI CVI AHD CVBS camera video test
- 2- CCTV camera audio test
- 3- Test and control PTZ Camera(RS485)
- 4- Connect DVR to show image thru HDIMI 1.0/VGA input
- 5- Network Cable Test
- 6- Power supply for CCTV Cameras
- 7- Charging for mobile phone
- 8- LED emergency lighting

**M' TEAM** [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)



### ● FEATURES

**M' TEAM**

- \* 5 "TFT - ekran LCD HD
- \* Rozdzielczość: 800 \* 480
- \* Wielojęzyczne menu OSD
- \* Jasność wyświetlacza / kontrast / nasycenie kolorów można regulować
- \* Moc wyjściowa: DC 12V / 1A dla kamer AHD, TVI, CVI;  
Moc wyjściowa 5V / 1A DC do oświetlenia awaryjnego LED i ładowania telefonu komórkowego
- \* Wbudowana bateria litowo-jonowa 2600MAH
- \* Obsługa AHD \ TVI (3MP, 4MP, 5MP), CVI (3MP, 4MP) Testy kamer oparte na kablu koncentrycznym
- \* Obsługa testu PTZ RS485
- \* Zaawansowane funkcje: test wideo HD; Wyświetl PAL / NTSC; Test audio; Test kabla sieciowego
- \* Obsługa wejścia HDMI 1.0, wejście VGA do podłączenia DVR
- \* Obsługa wyjścia BNC

<b>Test wideo</b>	
System wideo	NTSC / PAL (automatyczne dostosowanie)
Poziom wideo	1VPP
Ekran wyświetlający	5-calowa rozdzielczość LCD 800 * 480
Dostosowanie ekranu	Jasność wyświetlacza, kontrast, regulacja nasycenia kolorów
Wejście / wyjście wideo	Wejście HDMI 1.0 / VGA / BNC; 1-kanałowe wyjście BNC
<b>Test kamery / VGA / HDMI</b>	
Format sygnału SD	NTSC, PAL
Sygnał wideo HD	HD AHD, TVI, CVI, CVBS
Rozkład	D1, 720P, 960P, 1080P, 3MP, 4MP, 5MP
Test VGA / HDMI	Obsługa wejścia wideo VGA / HDMI 1.0 do podłączenia DVR, maksymalna rozdzielczość do 1920x1080.
<b>Moc wyjściowa</b>	
Moc wyjściowa	DC 12V / 1A dla kamer USBX1 DV 5V / 1A
<b>Test audio</b>	
Test audio	Wprowadź sygnał audio i odtwórz na głośniku wewnętrznym
<b>Zasilacz</b>	
Zewnętrzny zasilacz	DC 5V (1A)
Zasilany bateryjnie	Wbudowana bateria 2600 mAh 18650 X 2
Opłata	Czas ładowania 3-4 godziny Czas pracy akumulatora 11 godzin
Funkcje oszczędzania energii	Oszczędność energii, wskaźnik naładowania baterii
<b>Ustawienia systemowe</b>	
Ustawienia języka	Chiński, angielski użytkownik do wyboru
Automatyczny wyłącznik	Wyłącz / 5-60 minut
<b>Test kabla</b>	
Tester kabli UTP	Pokaz UTP Kabel połączenie status, kabel rodzaj i sekwencja z przewody tak jak dobrze tak jak czytać numer z test pudełko.
Sterownik PTZ	RS485, zgodny z protokołami PELCO-D / P Szybkość transmisji: 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400bps
<b>Środowisko pracy i specyfikacje</b>	
Temperatura pracy	-10 °C ~ + 50 °C

Wilgotność robocza	30% ~ 90%
--------------------	-----------

---

● **PRODUCT PICTURE**

**M TEAM**

# CCTV Tester



# Buttons & Ports



# Package & Accessories



## ● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M TEAM



### Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakieś pytanie, witamy w [Skontaktuj się z nami](#).

Twoja szczególna uwaga wobec naszej firmy jest wysoko ceniona.

Witamy na naszej oficjalnej stronie internetowej [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) obejrzyć [prezentacje wideo](#), [Ściągnij](#)

[katalog produktów](#) i czytać [Artykuły techniczne CCTV](#).