

1080P, 1/3 "Ex-view 1,3 megapiksela CMOS, zoom optyczny 10x, 53,2 ° -5,65 ° (WIDE-TELE)

- 1) 4 cala gama mini kopułkowa IR: 60-70m
- 2) Dzień / Noc (ICR), auto iris, auto focus, AWB, AGC, BLC.
- 3) Zakres Pan: 0 ° ~ 360 ° Kontynuuj
Zakres pochylenia: 0 ° ~ 90 ° Odwróć
Pan Prędkość: max 200 ° / s
- 4) Preset: 128
4 Wzór ścieżki automatycznego skanowania
8 Grupa programowalne skanowanie utwor
- 5) Surge & amp; Ochrona Wave
- 6) wodoodporna

[IP PTZ Ustawianie Wideo](#)

Pan nieustannie obraca się 360 °, pochylenie 90 ° obrotu z Auto-Flip	
Poziomy Prędkość (0.1 ° ~ 220 ° / s), prędkość pionową (0.1 ° ~ 180 ° / s)	
IR Zakres: więcej niż 60 m, stała Obecna kontrola, synchroniczne przełącznik	
Humanizować nacisk i prędkość udział	
128 presetów (tytuły mogą być zestaw);	
Tournee opiera się na presetów, prędkość & amp; Czas park ustawień można ustawić.	
wsparcie skanowanie między lewym i prawym limitu w wyznaczonym limicie prędkości.	
Park Funkcja działania, może presetów automatycznego połączenia lub uruchomienie wycieczka, wzór i skanowania po biegu jałowym kopuły na okres czasu	
Pamięć Funkcja sklep, wbudowana Memorizer która może przechowywać parametry kamery & amp; funkcje PTZ.	
Wbudowany w Fala TVS odporne.	
KAMERA SPEC	
Transduktor	1 / 2.3 ", AR0130 1.3M Pixel CMOS
Kąt	68 ° / 6,7 ° (Wide-Tele)
Obiektyw	Ogniskowa 5.1-51mm
Warkot	10x zoom optyczny
Min. Oświetlenie	0.02LUX

Irys	Automatyczny
Balans bieli	Auto / Manual / indoor / outdoor
IRCF sterowania	Auto * / Manu (miękka)
Ostrość Długość	~ 1.0m (tele) ~ 0.01 m (szeroki kąt)
Proces sygnał	HIS3516C
Balans bieli	Auto * / Manu (R Zysk / B Gain, Level: UP ~ DOWN)
IRCF sterowania	Auto * / Manu (miękka)
Specyfikacja	
DSP	HIS3518A + AR0130
Zakres IR:	60m
Ethernet	10Base-T, / 100Base-TX, RJ45 Złącze
Rama	25/30 fps
Kompresja obrazu	H.264 / MJPEG
Podwójny strumień	Wsparcie
ONVIF	ONVIF 2.4 Ver.
Protokoły	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
Biegowa manualna	PAN (0,2 ° ~ 200 ° C / s)
	Plandeka (0,2 ° ~ 100 ° / s)
Preset prędkości	200 ° / S
Obrót	Ciągły 360 °, pochylenie 0 ~ 90 ° z automatyczną klapką
Prędkość Odsetek	Zorientowane na człowieka Długość ogniskowej / szybkość adaptacji
Preset	128 stacji, Tytuł może być edytowany
Auto-Flip	Pochyl w dół 90 °, z auto-Flip 180 °
Skandować	355 ° programowalne, 1 skanowania
Wzór	1 wzory, czas i prędkości można ustawić
OSD	Wbudowany w
Prywatność	Wsparcie
Temperatura	-20 °C ~ + 60 °C
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP66, błyskawica dowód, odporne surge
Zasilanie / pobór	DC 12V / 24W (IR na)
Waga netto	2,5 kg

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



