

## Główne cechy:

Kamera 1. Ekonomiczne bezpieczeństwo

2. Ładna jakość obrazu i niska cena

3. szeroko kompatybilny, w stanie dopasować AHD DVR i All Standalone DVR

4. Łatwy w obsłudze, Plug and Play

5. Advanced oprogramowanie CMS wspiera 3G zdalnego widok

## Miejsca aplikacji

Zastosowanie do finansowych, supermarket, telekomunikacji, administracji, szkołach, na lotniskach,

fabryki, hotele, muzea i inne miejsca wymóg wysokiej rozdzielczości.

| Model                 | MVT-D2341N                         | MVT-D2351A                         |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Aktywny Pixel         | 976 * 496                          | P: 976 * 582<br>N: 976 * 494       |
| Rozkład               | 800TVL                             | 900TVL                             |
| Wyjście wideo         | 1,0 Vp-p Composite sygnału (75ohm) | 1,0 Vp-p Composite sygnału (75ohm) |
| SYNC                  | Wewnętrzny                         | Wewnętrzny                         |
| Transduktor           | PC1099                             | P: ICX811AK<br>N: ICX810AK         |
| Minimalne oświetlenie | 0.01Lux                            | 0.05Lux                            |
| Gama regulacji        | 0.45                               | 0.45                               |

|                         |                                                              |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Elektryczny             | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s                                     | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s                                     |
| Migawka                 | NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s                                    | NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s                                    |
| Stosunek S / N          | 48dB (min) (AGC zamknięty)                                   | 52 dB (min)                                                  |
| DNR                     | -                                                            | 3D-DNR                                                       |
| AWB                     | AUTO                                                         | ATW / PUSH / USER1 /                                         |
|                         |                                                              | USER2 / ANTI CR /                                            |
|                         |                                                              | INSTRUKCJA / PUSH<br>LOCK                                    |
| AGC                     | AUTO                                                         | AUTO                                                         |
| BLC                     | -                                                            | ON / OFF                                                     |
| OSD                     | -                                                            | TAK                                                          |
| D-WDR                   | -                                                            | -                                                            |
| SWDR                    | -                                                            | OFF / Niski / Midlow /                                       |
|                         |                                                              | Mid / Midhigh / Wysoka                                       |
| HLC                     | -                                                            | ON / OFF                                                     |
| D-zoom                  | -                                                            | 1-256                                                        |
| IR-Smart                | -                                                            | ON / OFF                                                     |
| Dzień noc               | -                                                            | Auto Color, Ext                                              |
| Ruch                    | -                                                            | 4 obszary opcja                                              |
| Wykrywanie              |                                                              |                                                              |
| Język                   | -                                                            | 8 rodzajów                                                   |
| Moc                     | 50mA                                                         | 120mA                                                        |
| Rozpraszanie            |                                                              |                                                              |
| Wejście zasilania       | DC 12V ± 1V                                                  | DC 12V ± 1V                                                  |
| Operacja<br>Temperatura | Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Wilgotność<br>mniej niż 85% RH | Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Wilgotność<br>mniej niż 85% RH |



