

Główne cechy:

- Kamera 1. Ekonomiczne bezpieczeństwo
2. Ładna jakość obrazu i niska cena
3. szeroko kompatybilny, w stanie dopasować AHD DVR i All Standalone DVR
4. Łatwy w obsłudze, Plug and Play
5. Advanced oprogramowanie CMS wspiera 3G zdalnego widok

Miejsca aplikacji

Zastosowanie do finansowych, supermarket, telekomunikacji, administracji, szkołach, na lotniskach, w fabrykach, hotelach, muzeach

i innych miejsc wymóg wysokiej rozdzielczości.

Model	MVT-D3041O	MVT-D3041F	MVT-D3041Z	MVT-D3041E	MVT-D3041A
Przetwornik obrazu	Kolor 1/4 "CMOS	1/3 "Kolor CMOS	1/3 "Kolor CMOS	Kolor 1/4 "CMOS	1/3 "Kolor CMOS
System TV	PAL / NTSC				
Rozdzielczość obrazu	PAL: 752 (H) x 582 (V), NTSC: 768 (H) x 494 (V)	PAL: 752 (H) x 582 (V), NTSC: 768 (H) x 494 (V)	PAL: 976 (H) x 582 (V), NTSC: 976 (H) x 494 (V)	PAL: 976 (H) x 582 (V), NTSC: 976 (H) x 494 (V)	720P
Rozdzielczość w poziomie	600TVL	600TVL	700TVL	800TVL	1000TVL
Minimalna oświetlacz	Kolor Model: 0,003 (0.6) Lux (Sens-up OFF), B / W Model: 0,0001 (0.1) Lux (Sens-up OFF)				
S / N (sygnał Y)	> 58dB				
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)				
WDR	-	-	-	-	-
DNR	-	-	-	-	-
OSD	-	-	-	-	-
Balans bieli	ATW / AWC / Ręczny / Outdoor (1,800 ° K ~ 10,500 ° K) kryty (4,500 ° K ~ 8,500 ° K)				
AGC	AUTO				

BLC	ON
Gamma Regulacja	0.45
Synchronizacja systemu	Synchronizacja wewnętrzna
Wyjście wideo	1,0 Vp-p, 75Ω
Napięcie	DC12V (9V ~ 15V)
Enviroment operacyjny	-20 ° C ~ 60 ° C / 10% ~ 95% RH

● PRODUCT PICTURE

MTEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

