

Cechy:

1. CMOS / CCD Sensor
- 2.Signal jest nieskompresowany, transport poprzez koncentryczne
- 3.Easy być podłączony, plug and play
- 4.Low temperatury Funkcja chronione, nadaje się do różnych environment
- 5.Lightingproof projekt

Specyfikacja:

- Potężny zoom optyczny 10x
- Wysoka rozdzielczość @ 700TVL / 600TVL
- WDR (DWDR), Dzień / Noc (ICR), DNR (2D & 3D) Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC
- Max300 ° / s Prędkość obracania bębna, ciągły obrót o 360 ° pan
- Do 128 presetów, 4 Auto Scan, 4 trasy, wzór 4
- Włącz Akcja, Idle ruchu, wsparcie Czas Zadanie
- 1500V Wave & ochrona przed przepięciami, Temperatura: -10 ~50 ° C, DC12V

Model	MVT-M05
Biegowa manualna	Patelnia(0,1 °~300 ° / s)
	Plandeka(0,1 °~180 ° / s)
Zasilacz	DC 12V
Obrót	Przesuwać o 360 ° w sposób ciągły, pochylenia 0~90 ° z automatyczną klapką
Prędkość Odsetek	zorientowane na człowieka ogniskowa / szybkość adaptacji
Preset	128 stacji, tytuł może być edytowany
Auto-Flip	Plandeka 90 °, z auto-Flip 180 °
Skanowanie	355 ° programowalne, 4 skanowania
Wzór	4 wzory, i za każdym razem rekord wynosi nie mniej niż 180s
Wycieczka	4 wycieczka
RTC	Funkcja prawdziwy zegar, może ustawić funkcję auto
Strefa wyświetlacz	8 programowalnych stref z edycji tytuł

Temperatura wskazujący	Funkcja ochrony przed niską temperaturą
Remote kontroli	RS485
Szybkość transmisji (RS485)	2.400/4800/9600/19200 bps
Zakres ID	1-254
Pobór mocy	6W / 9W (IR)
Temperatura	-10°C ~ +50°C
Instalacja	Mont ściany, wisiorek
Waga netto	1,3 kg

PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Więcej informacji na temat AHD Produkty Zapraszamy do odwiedzenia FAQ