

● FEATURES



Przesuwać o 360 ° w sposób ciągły, pochylenia 90 ° rotacji, automatyczne odwracanie, instrukcja prędkości: 0,2 ° ~ 300 ° / s.

Wbudowany w nowej tablicy diod IR do 40m, prąd stały projekt

128 presetów (tytuły mogą być ustawione);

Tour jest oparta na presetów, prędkość & amp; Czas park ustawień można ustawić.

4 skanowania, skanowanie wsparcie między lewym i prawym limitu w wyznaczonym limicie prędkości.

Wbudowane menu OSD, może zmienić informacje i parametr kopuły poprzez menu

Funkcja działania park, można presetów automatycznego połączenia lub uruchomienie turystycznej, wzór i skanowanie po biegu jałowym kopuły na okres czasu

Komunikacja: RS485

Wbudowany multi-protokoły, takie jak Pelco-D, Pelco-P, itp

Wbudowany w TVS fali dowód, DC12V; IP66

● SPECS



PTZ Specyfikacja	
Instrukcja obsługi prędkość	Patelnia(0,2 °~300 ° / s)
	Plandeka(0,2 °~180 ° / s)
Moc Dostawa	DC 12V
Obrót	Patelnia ciągły 360 °, plandeka 0~90 ° z Auto-Flip
Prędkość Proporcja	Jak długość z skupiać, do automatyczne dopasowanie prędkość
Preset	128 fabrycznie, tytuł Umieją być edytowany
Auto-Flip	Plandeka na dół 90 ° z Auto-Flip 180 °
Skandować	355 ° programowalne, 4 skandować
Wzór	4 wzory, i każdy rekord czas jest nie mniej niż 180s
Tournee	4 tournee, i prędkość & amp; park czas z presetów Umieją być zestaw.
Romote kontroli	RS485
Baud oceniać (RS485)	2.400/4800/9600/19200 bps
ID strzelnica	1-254
Moc konsumpcja	6W
Temperatura	-10°C ~+50°C/ -40°C ~+60°C przez podgrzewacz & amp; Fani (Fakultatywny)
Instalacja	Ściana instalacja, sufit instalacja
Netto waga	1,8 kg

CAM Specyfikacja

Transduktor	1/3 " Sony 322 CMOS Sensor + SONY4191 ISP 1920 * 1.080
OPTYKA	Optyczny x10, zoom fa = 5,1 mm ~ 51mm
Kąt	Ok. 55.2 ° (Wide) do 3,2 ° (Tele)
Min. Oświetlenie	Kolor : 0.5 luks , BW : 0.1lux
S / N (Y sygnał)	52dB
Biały Bilansowy	Automatyczny
ICR	Instrukcja obsługi/Automatyczny
DNR	Automatyczny / Poza / Niski / Środek / Wysoki
HLC	Poza / Na
Max Uzyskać	Automatyczny
IRYS	Automatyczny
TRZEPNIĘCIE	Pionowy , Poziomy , Pionowe poziome, OFF Wybierane

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM



Więcej informacji na temat AHD Produkty Zapraszamy do odwiedzenia FAQ