

Główne cechy:

- Kamera 1. Ekonomiczne bezpieczeństwo
- 2. Ładna jakość obrazu i niska cena
- 3. szeroko kompatybilny, w stanie dopasować AHD DVR i All Standalone DVR
- 4. Łatwy w obsłudze, Plug and Play
- 5. Advanced oprogramowanie CMS wspiera 3G zdalnego widok

Miejsca aplikacji

Zastosowanie do finansowych supermarketów, telekomunikacyjnych, rządowych, szkołach, na lotniskach, w fabrykach, hotelach,

muzea i inne miejsca wymóg wysokiej rozdzielczości.

Model	MVT-D2941O	MVT-D2941Z	MVT-D2951E
Aktywny Pixel	P: 720 (H) x 576 (V)	728 * 488	P: 976 * 582
	N: 720 (H) x 487 (V)		N: 976 * 494
Rozkład	600TVL	700TVL	700TVL
Wyjście wideo	1,0 Vp-p Composite sygnału (75ohm)	1,0 Vp-p Composite sygnału (75ohm)	1,0 Vp-p Composite sygnału (75ohm)
SYNC		Wewnętrzny	
Transduktor	PC7030	PC3089	P: ICX811AK
			N: ICX810AK
Minimalne oświetlenie	0.01Lux	0.01Lux	0.05Lux
Gama regulacji	0.45	0.45	0.45

Elektryczne	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Migawka			
Stosunek S / N	48dB (min) (AGC zamknięty)	48dB (min) (AGC zamknięty)	48dB (min) (AGC zamknięty)
DNR	-	-	2D-DNR
AWB	AUTO	AUTO	ATW / PUSH / USER1 /
			USER2 / ANTI CR /
			INSTRUKCJA / PUSH LOCK
AGC	AUTO	AUTO	AUTO
BLC	-	-	ON / OFF
OSD	-	-	TAK
D-WDR	-	-	LOW / MID / HIGH
HLC	-	-	ON / OFF
D-zoom	-	-	-
IR-Smart	-	-	ON / OFF
Dzień noc	-	-	Auto, Kolor,
			B / W, EXT1, EXT2
Ruch	-	-	4 obszary opcja
Wykrywanie			
Język	-	-	8 rodzajów
Moc	50mA	50mA	80mA
Rozpraszanie			



