

## ● Features

M' TEAM

Chipset: HI3521

Rejestrator hybrydowy, można podłączyć kamery IP, kamery, CVBS AHD kamery w tym samym czasie

NVR Tryb: 8 \* 1080P

AHD DVR Tryb: 8 \* 720P

Tryb analogowy rejestrator CVBS: 8 \* 960H

Audio: wejście 8 kanałów, wyjście 1 kanał

Alarm: 8 kanałów wejścia, wyjścia 1 kanał

## ● Specifications

M' TEAM

Model	AH6508H	
Kompresja	H.264 Kompresja standardowa	
Operacja	Embedded Linux	
Obrazek kodowanie-kontrola	Edycja zdjęć regulowany zarówno changable i naprawić strumień opcjonalny	
Podwójny strumień	Można go ustawić w każdym kanale	
Monitorowanie jakości obrazu	8 * 720P (AHD), 8 * 720P (NVR), 8 * 960H (rejestrator analogowy)	
Obraz dynamiczne wykrywanie	Wiele obszarów detekcji w każdym kanale	
Prędkość odtwarzania	720p 25fps / CH AHD; 960H 25fps / CH analogowy rejestrator; 720p 25fps NVR	
Jakość odtwarzania obrazu	AHD 8 * 720P 100fps; Analogowy rejestrator 8 * 960H 200FPS; NVR 8 * 720P 100fps	
Tryb wideo	Manualna obsługa, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwiania alarmu	
Tryb tworzenia kopii zapasowych	U dysk, dysk przenośny USB, nagrywania USB, sieci i przechowywania kopii zapasowej	
Tryb działają	Mysz, pilot, panel przedni	
Zaloguj się lokalnie	bez hasła	
Zapisz nagrywania	lokalny dysk twardy i sieci	
Interfejs zewnętrzny	Wejście wideo	720p 25fps AHD; 960H 25fps analogowy rejestrator; 720p 25fps NVR
	Wejście audio	8 * RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie USB Port	2 * USB 2.0
	RS485	485 * 1
	Wejście alarmowe	Żaden
	Wyjście alarmowe	Żaden
	Wewnętrzny dysk twardy	2 porty SATA
	Maksymalna ilość	Maksymalna 4TB każdy SATA

Monitoring telefonu komórkowego	Wsparcie Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Moc	12V / 4A
Rozmiar DVR	380 (L) * 300 (W) * 55 (H) mm
Waga	& amp; Lt; 3,5 kg (bez dysku twardego)

---

● **Product picture**

**M' TEAM**



**M TEAM**

## Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



## Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



### P2P Funkcja Advantages:

- \* Nie stabilna adres IP potrzebne
- \* Nie konfiguracja DDNS potrzebne
- \* Nie konfiguracji routera potrzebne
- \* Ograniczenie kosztów posprzedażnych



## Hybrydowy

Rejestrator posiada kilka trybów opcjonalnie:

- \* AHD Aparat + kamera IP + analogowe CVBS Camera
- \* AHD Camera
- \* Kamera IP
- \* Analogowe CVBS Camera





## EXHIBITIONS

M TEAM

