

## MVTEAM New Design 1MP / 1.3MP / 2MP Wodoodporna IP66 IR 30m AHD Camera (MVT-AH15)

### FEATURES



- 1.0M / 1.3M / 2.0M pikseli pełne opcjonalnie w czasie rzeczywistym wysokiej rozdzielczości 1080P
- Poprawiono 3.6mm obiektyw lub 6mm (M12)
- wodoodporność: IP66
- 75- 3 ogólne wsparcie pod kabel koncentryczny odległości transmisji bez utraty ponad 500M
- Szybki, długodystansowe, transmisja w czasie rzeczywistym
- OSD Pomoc
- Przejście IC, by dotrzeć do oglądania w dzień iw nocy

### Aplikacje:

Finanse, supermarkety, telekomunikacja, instytucje, szkoły, lotniska, fabryki, hotele, muzea i inne miejsca, w których stosuje się wymagania wysokiej rozdzielczości.

### SPECS



| Model                | MVT-AH15A                                              | MVT-TAH15N                                         | MVT-AH15N                                                                 | MVT-AH15T                                            | MVT-AH15B                                              | MVT-AH15P                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Czujnik              | 1/4 "CMOS<br>(H42 +<br>NVP2432)<br>1.0MP720P           | 1/4 "CMOS<br>(AR0141 +<br>HDI890)<br>1.3MP / 1024P | 1/4 "CMOS<br>(AR0141 +<br>NVP2431H)<br>1.3MP / 1024P<br>Niska Oświetlenie | 1/3 "CMOS<br>(AR0130<br>+ NVP2431H)<br>1.3MP / 1024P | 1/3 " CMOS<br>(SONY225<br>+ NVP2431H)<br>1.3MP / 1024P | 1/3 "CMOS<br>(SONY322<br>+<br>NVP2441H )<br>2.0MP /<br>1080P |
| SYGNAŁ               | KUMPEL / NTCS                                          |                                                    |                                                                           |                                                      |                                                        |                                                              |
| Wideo Wydajność      | AHD / CVBS                                             | TVI / CVI / AHD /<br>CVBS                          | AHD / CVBS                                                                | AHD / CVBS                                           | AHD / CVBS                                             | AHD / CVBS                                                   |
| Obiektyw             | 3.6mm lub 6mm (M12 ) Obiektyw                          |                                                    |                                                                           |                                                      |                                                        |                                                              |
| IR Dystans           | 36pcs × Φ5 IR Diody LED, 30m IR Dystans                |                                                    |                                                                           |                                                      |                                                        |                                                              |
| Min. Oświetlenie     | 0.01Lux F1.2                                           |                                                    |                                                                           |                                                      |                                                        |                                                              |
| Migawka              | 4 / 25s ~ 1 / 45,000s                                  |                                                    |                                                                           |                                                      |                                                        |                                                              |
| Synchronizacja       | Wewnętrzny                                             |                                                    |                                                                           |                                                      |                                                        |                                                              |
| BLC                  | opcjonalny                                             |                                                    |                                                                           |                                                      |                                                        |                                                              |
| OSD                  | opcjonalny                                             |                                                    |                                                                           |                                                      |                                                        |                                                              |
| AWB                  | Automatyczny / podręcznik / dzień / noc                |                                                    |                                                                           |                                                      |                                                        |                                                              |
| Dzień noc            | z IR Ciąg, Auto (ICR) / Kolor / B / W                  |                                                    |                                                                           |                                                      |                                                        |                                                              |
| Transmisja Dystans   | Koniec 500m przez 75-3 współosiowy kabel               |                                                    |                                                                           |                                                      |                                                        |                                                              |
| Moc Dostawa          | DC 12V ± 10%                                           |                                                    |                                                                           |                                                      |                                                        |                                                              |
| Pracujący Środowisko | 30 ° C ~ + 60 ° C / Mniej niż 95% RH (nie kondensacja) |                                                    |                                                                           |                                                      |                                                        |                                                              |
| Wodoodporny          | IP66 z certyfikat                                      |                                                    |                                                                           |                                                      |                                                        |                                                              |
| Gwarancja            | 2 roku                                                 |                                                    |                                                                           |                                                      |                                                        |                                                              |
| Moc Konsumpcja       | 4W MAX                                                 |                                                    |                                                                           |                                                      |                                                        |                                                              |

AHD zalety systemu:

## Super HD Image



Common Camera



HD AHD Camera



## Wide Application



## HD-AHD System Low Cost, Better HD Feelings

- 1- High definition video quality 1.0MP/1.3MP/2MP
- 2- HD video transmission without video quality loss & delay
- 3- The same connection structure as original analogue system without cable (Coaxial cable) changing.



HD-AHD

300 - 500M



HD-AHD

- 4- AHD Cameras are compatible with analog 960H/D1 DVR
- 5- with similar price as analogue system

## Image Quality Compare



Analog Camera+Analog DVR



AHD Camera+Analog DVR



AHD Camera+AHD DVR

**Produkty zdjęcia:**

▼ Pictures

M'TEAM



▼ 3-Axis Bracket

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Unit:mm



▼ 2MP AHD Camera image outdoor

M'TEAM



▼ 2MP AHD Camera image Indoor

M'TEAM





## ▼ CCTV Camera Production Flow

**M'TEAM**



Brush Pasting



SMT



Reflow Soldering



Inspection



Camera Test 2



Camera Test 1



Assembling



Soldering



Waterproof Test



Ageing Test



Packing



Ready for shipping

## ▼ Packages

**M'TEAM**

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pakiet: MVTEAM Marka pudełku lub neutral Box lub określonym przez klient.



Wysyłka: Na podstawie swoich żądań, aby wybrać Najlepszym sposobem wysyłki.

### Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zapraszamy do **Skontaktuj się z nami**,

Państwa szczególną uwagę na naszą firmę jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia Nasza strona oficjalna [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) aby obejrzeć prezentacje wideo, pobierz katalog produktów i czytać artykuły techniczne CCTV