# 5MP AHD TVI CVI CBVS Hybrydowa kamera nadzoru CCTV 2017 Nowe, nowe produkty MVT-AH35S

## FEATURES

* 5.0MP 1 / 2.5 "0521 Skanowanie progresywne Czujnik obrazu CMOS przechwytuj ruchome obrazy bez zacięć
* Zaawansowany procesor Fuhan FH8538M
* Wsparcie koncentryczne wyjście HD, wyraźny i wyśmienity obraz, rozdzielczość osiąga wartość 5.0mp
* 4: w jednym: wyjście AHD, TVI, CVI, CVBS
* Wsparcie AE, AWB, AES, AGC
* Z IR Cut, obsługuje przełącznik ICR, Realizując kontrolę dnia i nocy
* 75-3 ogólne wsparcie pod współosiową odległością transmisji kabli bez utraty ponad 500M
* Obsługa kontroli OSD, nadająca się do niestandardowego ustawienia
* Szybka, długodystansowa transmisja w czasie rzeczywistym
* Wsparcie dla sterowania UTC, dostosowanie i ustawienie parametru OSD z rejestratora przez funkcję UTC

Aplikacje:
Finanse, supermarkety, telekomunikacja, rząd, szkoły, lotniska, fabryki, hotele, muzea i inne miejsca, aby zastosować wymagania wysokiej rozdzielczości.

## SPECS

| | |
|---|---|
| Model | MVT-AH35S |
| Czujnik | 1 / 2.5 "CMOS (0521 + 8538M) 5.0MP |
| SYGNAŁ | PAL / NTCS |
| Wyjście wideo | AHD / CVI / TVI / 960H |
| Obiektyw | 6 mm obiektywu |
| Odległość na podczerwień | 12pcs × Φ5 diodami IR, odległością na odległość 10 m |
| Min. Oświetlenie | Kolor: 0.05Lux / F1.2, B / W: 0.01Lux / F1.2 |
| Elektroniczna migawka | 1/25 (30) S do 1 / 50,000S |
| Synchronizacja | Wewnętrzny |
| Szybkość klatek na sekundę (fps) | 5MP @ 25 kl./s |
| Współczynnik S / N | 62dB |
| Tryb synchronizacji | BLC |
| OSD | opcjonalny |
| AWB | Automatyczny / ręczny / dzień / noc |
| Dzień noc | z funkcją IR Cut, Auto (ICR) / Color / B / W |
| Odległość transmisji | Ponad 500m przez kabel koncentryczny 75-3 |
| Zasilacz | DC 12V ± 10% |
| Środowisko pracy | -30 ° C ~ + 60 ° C / mniej niż 95% RH (bez kondensacji) |
| Mieszkaniowy | Metal |
| Gwarancja | 2 lata |
| Moc | 4 W MAX |

## PRODUCT PICTURE

## ▼Installation View

## ▼Front View

## ▼Side View

## ▼Bottom View

## FAQS

P1: Czy mogę oglądać aparat na telefonie komórkowym i komputerze?
Po podłączeniu aparatu do rejestratora można przeglądać kamerę przez funkcję wyświetlania sieci rejestratorów.
P2: Czy mogę przetestować próbkę przed porządkiem masy?
Oczywiście, zamówień próbek jest mile widziany, MOQ jest 1pc.
P3: Czy mogę kupić kamery z własną marką?
Tak, akceptujemy zamówienie OEM.
P4: Jak dostarczyć odpowiednie napięcie i natężenie prądu dla kamer?
Nasze kamery AHD to 12V DC, patrz poniżej:

Copyright All rights reserved

## Packages

Pakiet: MVTEAM Marka Box Or Netural Box Lub Określony przez klient.

Wysyłka: W oparciu o Twoje wymagania, aby wybrać najlepszy sposób wysyłki.

## Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapraszamy do ***Skontaktuj się z nami***.
Państwa szczególna uwagę poświęca się naszej firmie.
Zapraszamy do odwiedzenia nasza oficjalna strona internetowa ***www.mvteamcctv.com*** przeglądać dema wideo, pobrać katalog produktów i przeczytać artykuły techniczne CCTV