Oprawy oświetleniowe typu antywandal metalowa obudowa kopułkowa 720P, Kamera AHD 1080P 1024 P ze stałych lens(MVT-AH34)

FEATURES

M'TEAM

• 1.0 M/1,3 M/2,0 M pikseli, wysokiej rozdzielczości 1080P, COMS Chipset
• 3,6 mm lub 6mm stały obiektyw
odległości 20m IR diody IR Φ5 • 24szt x
•Wodoodporna dostępne (informuje nas potrzebują wodoszczelnym funkcji kiedy złożyć zamówienie)
• 75 - 3 ogólne wsparcie pod kabel koncentryczny odległość transmisji bez utraty ponad 500M
• Szybki, długodystansowych, w czasie rzeczywistym transmisji
• Obsługa menu OSD
• IC przejście, aby dotrzeć, dzień i noc oglądania

Aplikacji:
Finansów, Artykuły spożywcze, telekomunikacji, rząd, szkoły, lotniska, fabryk, Hotele, muzea i inne miejsca, stosowanie wymagań wysokiej rozdzielczości.

SPECS

M'TEAM

Modelu	MVT-AH34A	MVT-TAH34N	MVT-AH34N	MVT-AH34T	MVT-AH34B	MVT-AH34R	MVT-AH34P
Czujnik	1/4" CMOS (H42 + NVP2432) 1.0MP720P	1/4" CMOS (AR0141 + HDI890) 1.3MP / 1024 P	1/4" CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1.3MP / 1024 P Niski Oświetlenie	1/3" CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3MP / 1024 P	1/3" CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3MP / 1024 P	1/3" CMOS (0803 + NVP2441H) 2.0MP / 1080 P	1/3" CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2.0MP / 1080 P
SYGNAŁ	PAL / NTCS						
Wideo Dane wyjściowe	AHD/CVBS	TVI/CVI/AHD/CVBS	AHD/CVBS	AHD/CVBS	AHD/CVBS	AHD/CVBS	AHD/CVBS
Obiektyw	3,6 mm lub 6mm(M12) Obiektyw						
IR Odległość	Φ5 x 24szt IR Diody LED, 20m IR Odległość						
Min. Oświetlenie	0,01 lux F1.2						
Migawki	4/25s ~ 1/45,000s						
Synchronizacja	Wewnętrznego						
BLC	opcjonalne						
OSD	opcjonalne						
AWB	Automatyczne / Ręcznie / dzień / noc						
Dzień/noc	z IR Cięcia, Auto(ICR) / Kolor / CZARNO-BIAŁE						
Skrzynia biegów Odległość	Nad 500m za pośrednictwem 75-3 koncentryczne kabel						
Zasilania Dostaw	DC 12V±10%						
Praca Środowisko	-30° C ~ + 60 ° C/mniej niż 95% RH (nr Kondensacja)						

Wodoodporny	dostępne
Gwarancja	2 lata
Zasilania Zużycie	4W MAX

Zalety systemu AHD:

Super HD Image

Wide Application

HD-AHD System Low Cost, Better HD Feelings

1- High definition video quality 1.0MP/1.3MP/2MP

2- HD video transmission without video quality loss & delay

3- The same connection structure as original analogue system without cable (Coaxial cable) changing.

4- AHD Cameras are compatible with analog 960H/D1 DVR

5- with similar price as analogue system

Image Quality Compare

Analog Camera+Analog DVR

AHD Camera+Analog DVR

AHD Camera+AHD DVR

Zdjęcia produktów:

▼Product Pictures

M'TEAM

▼Side View

M'TEAM

▼Bottom View

M'TEAM

▼Size

M'TEAM

Unit:mm

▼2MP AHD Camera image outdoor

M'TEAM

▼2MP AHD Camera image Indoor

M'TEAM

Pakiet: MVTEAM marki pole lub pole Netural lub określonego przez klienta.

Wysyłka: Na podstawie Twoich potrzeb, aby wybrać sposób dostawy.

Najczęściej zadawane pytania:

Kamera AHD w Obudowie można użyć jako kamery analogowej CVBS, Q1:does?

Tak, jeśli dodać OSD menu na kabel kamery, można przełączać tryby kamery między trybem AHD i CVBS?

Q2: kamery 4 w 1 (AHD, CVI, TVI, CVBS), jak przełączać tryby?

Również należy przełącznik przez menu OSD, jak poniżej:



Q3:Wgrzałki kopułkowa kamera jest wodoszczelna?

Tak, ta kamera kopułkowa mogą być wykonane z wodoodpornego funkcji, ale prosimy o poinformowanie nas, że trzeba tę funkcję podczas układania kolejności.

Q4: czy kamera AHD można podłączyć do analogowych DVR?

Tak, po przejściu w tryb CVBS, aparat można podłączyć do analogowych DVR.

P5: Czy mogę wyświetlać obraz z kamery na telefon komórkowy i komputer?

Po podłączyć kamerę do DVR, można wyświetlić aparat przez funkcję widok sieci rejestratorów.

Q6:Can test próbki przed miejsce porządek Mszy św.?

Oczywiście jest mile widziane zamówienia próbki, MOQ jest 1szt.

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, Zapraszamy do ***Skontaktuj się z nami***.

Twój szczególną uwagę do naszej firmy jest bardzo ceniona.
Zapraszamy do odwiedzenia Nasza Oficjalna strona ***www.mvteamcctv.com*** Aby wyświetlić pokazy wideo, Pobierz katalog produktów i czytać artykuły techniczne CCTV