

Niskie oświetlenie H.265 1080P 2MP POE Odkryty Starlight IP Camera MVT-M1880S

H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)



STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265

No light B/W Mode Low light Color Mode Daytime Clear Color Mode

FEATURES



- * Adpots Hisilicon DSP Hi3516CV300 plus Sony CMOS IMX291, rozdzielczość do 1080P / 2MP
- * Bardzo dobra wydajność w warunkach słabego oświetlenia, słabe oświetlenie poniżej 0,001Lux
- * H.265 Format kompresji
- * Obiektyw zmiennoogniskowy 3MP 2.8-12mm, odległość IR 35m

Kamera internetowa Starlight IP VS Common Camera w warunkach słabego oświetlenia.



Jeśli chcesz zobaczyć rzeczywistą jakość obrazu kamery Starlight IP, sprawdź poniższy zapis wideo.
Gorąco zauważyć: ustaw jakość obrazu odtwarzacza na 1080p podczas oglądania wideo.

MVTEAM Starlight IP Camera Clear Color Image at Dayti...



2017-12-13 11:09



MVTEAM Starlight IP Camera Video Record(No Light)



2017-12-13 00:13



Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.

Infrared Antireflection Panel



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.



Adjustable Bracket



Size



IP66 Waterproof Grade, give you more reliable protection



● SPECS

MTEAM

Model	MVT-M1880S
Typ czujnika	1 / 2.8 "SONY CMOS IMX291 (słabe oświetlenie)
DSP	Hi3516CV300
Format kompresji	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
Rozkład	1080P 1920 * 1080
Czas otwarcia migawki	1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 s
Kompresja wideo	32 Kb / s ~ 16 Mb / s
Obiektyw	Obiektyw megapikselowy HD 2.8 ~ 12mm (M12)
Typ interfejsu soczewki	(M12)
Dzienny i nocny system przełączania	IR-CUT
Kompresja dźwięku	ADPCM
WDR	Obsługa DWDR
Minimalne oświetlenie	0.001Lux
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, współczynnik kontrastu można regulować za pomocą CMS i Przeglądarka IE
Inteligentny alarm	Wykrywanie ruchu, utrata wideo, odłączenie kabla sieciowego i IP konflikt adresów
Funkcja pamięci	Pamięć sieciowa
Protokół sieciowy	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Ogólna funkcja	Zapobieganie Flashowi, podwójny strumień, bicie serca, ochrona hasłem
Interfejs komunikacyjny	1ch adaptacyjne porty RJ45, 10M / 100M Ethernet
DOPROWADZIŁO	42 diody LED na podczerwień

Odległość IR	35m
ONVIF	Obsługa ONVIF 2.4
Moc	Zasilacz prądu stałego 12V / 1A lub wykonaj POE na przedłużaczu kabla wideo
Temperatura robocza	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages
M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pakiet: Skrzynia marki MVTEAM lub pole metalowe lub określone przez klient.

▼ Shipping
M'TEAM










Wysyłka □: W oparciu o Twoje wymagania dotyczące wyboru najlepszy sposób wysyłki.

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakieś pytanie, witamy w [Skontaktuj się z nami](#).

Twoja uwaga w naszej firmie jest bardzo cenna.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej strony internetowej www.mvteamcctv.com Aby obejrzeć dema wideo, pobierz katalog produktów i przeczytaj artykuły techniczne CCTV