

Główne cechy:

- 1,0 M / 1.3M / 2.0M pikseli, pełna opcja w czasie rzeczywistym, wysokiej rozdzielczości 1080p
- Kontynuacja HD oraz standard wideo CVBS
- 2.8-12mm (M12) o zmiennym ogniskowej obiektywu
- wodoodporność: IP66
- 75- 3 ogólne wsparcie w ramach transmisji kabel koncentryczny odległości bez utraty ponad 500M
- Szybki, długodystansowe, transmisja w czasie rzeczywistym
- OSD Pomoc
- Przejście IC, aby dotrzeć dzień i noc oglądanie

Aplikacje:

Finanse, supermarkety, telekomunikacja, rząd, szkoły, lotniska, fabryki, hotele, muzea i inne miejsca, aby stosować wymogi wysokiej rozdzielczości.

Model Nie.	Klawisz Dane techniczne	
PAH21C	z 2.8-12mm (M12) Vari- ogniskowej Obiektyw, 42pcs × Φ5 IR diody LED, 35m IR Odległość, wspornik z kabel wbudowany	1/4 " CMOS (BYD3016 + NVP2432) 1,0M / 720P, z IR CIAĆ
PAH21H		1/3 " CMOS(BYD3115 + NVP2431H) 1.3M / 1024P, z IR CIAĆ
PAH21W		1/3 " CMOS(522 + HD8906) 2.0M / 1080P, z IR CIAĆ

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



