

Główne cechy:

- 1,0 M / 1.3M / 2.0M pikseli pełnym czasie rzeczywistym opcja, Najwyższa rozdzielczość 1080P
- kontynuacja HD oraz standard wideo CVBS
- 6mm (M12) stałe obiektywu
- Wodoodporny Cena: IP66
- odległość transmisji wsparcie powyżej 500M pod ogólnym 75- 3 kabla koncentrycznego bez utraty
- Szybki, długodystansowe, transmisja w czasie rzeczywistym
- Obsługa menu OSD
- z ICR przełączania, aby osiągnąć monitorowanie dzień i noc
- Używane naprawdę importowane 3rd generacji diody podświetlające i megapikselowy obiektyw wysokiej rozdzielczości, kamery te zostały przedstawione jako wielką rolę w przywróceniu kolorów, rozdzielczości obrazu i nocnego oświetlenia.

Miejsca zastosowania:

Zastosowanie do finansowych, supermarket, telekomunikacji, administracji, szkołach, na lotniskach, fabrykach, hotelach, muzeach i innych miejscach wymóg wysokiej rozdzielczości.

| | |
|---------------------------------|--|
| Model | MVT- AH11A |
| Kompresja | H.264 Kompresja standardowa |
| Operacja | Embedded Linux |
| Obrazek kodowanie-kontrola | Edycja zdjęć regulowany zarówno changable i naprawić strumień opcjonalny |
| Podwójny strumień | Można ustawić w każdym kanale |
| Monitorowanie jakości obrazu | 16 * 720P (AHD), 16 * 960H (analogowy rejestrator) |
| Obraz dynamiczne wykrywanie | Wiele obszarów detekcji w każdym kanale |
| Prędkość odtwarzania | 720p 25fps / CH AHD, DVR 960H 25fps / CH analogowe |
| Jakość odtwarzania obrazu | AHD 720P 100fps, analogowy rejestrator 16 * 960H 100fps |
| Tryb wideo | Manualna obsługa, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwania alarmu |
| Tryb tworzenia kopii zapasowych | U dysk, dysk przenośny USB, nagrywania USB, sieci i przechowywania kopii zapasowej |
| Tryb działają | Mysz, Pilot zdalnego sterowania, przedni panel sterowania |
| Zaloguj się lokalnie | Administrator i hasło |
| Zapisz nagrywania | lokalny dysk twardy i sieci |

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Interfejs zewnętrzny | Wejście wideo | 720p 25fps / CH AHD, DVR 960H 25fps / CH analogowe |
| | Wejście audio | 1 x RCA |
| | Wyjście wideo | 1 * VGA, 1 * HDMI |
| | Wyjście audio | 1 * RCA, 1 * HDMI |
| | Interfejs sieciowy | 10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45) |
| | Połączenie USB Port | 2 x USB 2.0 |
| | RS485 | 485 * 1 |
| | Wejście alarmowe | NIE |
| | Wyjście alarmowe | NIE |
| Dysk twardy | Wewnętrzny dysk twardy | 1 port SATA HDD |
| | Maksymalna ilość | Maksymalna 4TB każdy SATA |
| Monitoring telefonu komórkowego | Wsparcie Windows Mobile, iPhone, iPad, Android | |
| Moc | 12V / 2A | |
| Rozmiar DVR | 240 (L) * 260 (w) x60 (H) mm | |
| Waga | 2,0 kg (W / O HDD) | |

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

