FEATURES

Główne cechy:

• 1,0 M / 1.3M / 2.0M pikseli pełnym czasie rzeczywistym opcja, Najwyższa rozdzielczość 1080P
• kontynuacja HD oraz standard wideo CVBS
• 6mm (M12) stałe obiektywu
• Wodoodporny Cena: IP66

• odległość transmisji wsparcie powyżej 500M pod ogólnym 75- 3 kabla koncentrycznego bez utraty

• Szybki, długodystansowe, transmisja w czasie rzeczywistym
• Obsługa menu OSD
• z ICR przełączania, aby osiągnąć monitorowanie dzień i noc

• Używane naprawdę importowane 3rd generacji diody podświetlające i megapikselowy obiektyw wysokiej rozdzielczości, kamery te zostały przedstawione jako wielką rolę w przywróceniu kolorów, rozdzielczości obrazu i nocnego oglądania.

Miejsca zastosowania:
Zastosowanie do finansowych, supermarket, telekomunikacji, administracji, szkołach, na lotniskach, fabrykach, hotelach, muzeach i innych miejscach wymóg wysokiej rozdzielczości.

SPECS

Model	MVT- AH11A
Kompresja	H.264 Kompresja standardowa
Operacja	Embedded Linux
Obrazek kodowanie-kontrola	Edycja zdjęć regulowany zarówno changable i naprawić strumień opcjonalny
Podwójny strumień	Można ustawić w każdym kanale
Monitorowanie jakości obrazu	16 * 720P (AHD), 16 * 960H (analogowy rejestrator)
Obraz dynamiczne wykrywanie	Wiele obszarów detekcji w każdym kanale
Prędkość odtwarzania	720p 25fps / CH AHD, DVR 960H 25fps / CH analogowe
Jakość odtwarzania obrazu	AHD 720P 100fps, analogowy rejestrator 16 * 960H 100fps
Tryb wideo	Manualna obsługa, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwalania alarmu
Tryb tworzenia kopii zapasowych	U dysk, dysk przenośny USB, nagrywania USB, sieci i przechowywania kopii zapasowej
Tryb działają	Mysz, Pilot zdalnego sterowania, przedni panel sterowania
Zaloguj się lokalnie	Administrator i hasło
Zapisz nagrywania	lokalny dysk twardy i sieci

Interfejs zewnętrzny	Wejście wideo	720p 25fps / CH AHD, DVR 960H 25fps / CH analogowe
	Wejście audio	1 x RCA
	Wyjście wideo	1 * VGA, 1 * HDMI
	Wyjście audio	1 * RCA, 1 * HDMI
	Interfejs sieciowy	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie USB Port	2 x USB 2.0
	RS485	485 * 1
	Wejście alarmowe	NIE
	Wyjście alarmowe	NIE
Dysk twardy	Wewnętrzny dysk twardy	1 port SATA HDD
	Maksymalna ilość	Maksymalna 4TB każdy SATA
Monitoring telefonu komórkowego		Wsparcie Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Moc		12V / 2A
Rozmiar DVR		240 (L) * 260 (w) x60 (H) mm
Waga		2,0 kg (W / O HDD)

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS