

● FEATURES

M' TEAM

- 1) resolução HD 720p
- 2) 2.8-12mm lente
- 3) Apoio ONVIF, POE
- 4) Apoio P2P (Plug para jogar)
- 5) 30M visão noturna
- 6) 1 ano de garantia
- 7) com CE, certificados FCC, ROHS

● SPECS

M' TEAM

| Modelo | MVT-M2720 |
|------------------------------------|--|
| Tipo de sensor | Hi3518E + OV9712,1 / 3 "Sony sensor |
| Comprimir padrão | H.264 perfil Main, MPEG4, MJPEG |
| Corrente Principal | 1280 * 720 a 30 qps |
| Velocidade do obturador | 1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s |
| A compressão de vídeo | 32Kbps ~ 16Mbps |
| Lente | 3M Pixels 2,8 ~ 12 milímetros Lens |
| Lens Tipo de interface | (CS) |
| Sistema de dia e noite interruptor | IR-CUT |
| Compressão de áudio | ADPCM |
| Iluminação mínima | 0.05lux @ cores, 0.01Lux B / W |
| Ajuste de imagem fixa | Saturação, brilho, relação de contraste pode ser ajustado pelo CMS e IE navegador |
| Alarme inteligente | Detecção de movimento, perda de vídeo, rede de cabo de desconexão, e conflito de endereço IP |
| Função de Memória | Armazenamento de rede |
| Protocolo de Rede | P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP |
| Função geral | De prevenção Flash, duplo fluxo, batimentos cardíacos, a proteção por senha |
| Interface de comunicação | 1ch RJ45,10M / 100M Ethernet portos adaptativa |
| LED | 30pcs leds |

| | |
|--------------|-----|
| Distância IR | 30m |
| IP Grade | |

● PRODUCT PICTURE



● FACTORY & OFFICE



● EXHIBITIONS

